

BORGARPLAST

Vörulisti

05.06.2019

Efnisyfirlit

Matvælaiðnaður

Ker

Polyurethane ,PUR, einangruð ker
Gerð 300 PUR einangrað ker / 20156 10
Gerð 350 PUR einangrað ker / 20157 11
Gerð 400 PUR einangrað ker / 20240 12
Gerð 450 PUR einangrað ker / 20158 13
Gerð 460 PUR einangrað ker / 20159 14
Gerð 600 PUR einangrað ker / 20260 16
Gerð 660 PUR einangrað ker / 20163 17
Gerð 700 PUR einangrað ker / 20270 19
Gerð 1000 PUR einangrað ker / 20170 20
Gerð 1010 PUR einangrað ker / 20173 21
Gerð 1400 PUR einangrað ker / 20176 22

Polyethylene, PE, einangruð ker
Gerð 400 PE einangrað ker / 20658 23
Gerð 460 PE einangrað ker / 20559 24
Gerð 600 PE einangrað ker / 20676 25
Gerð 660 PE einangrað ker / 20563 26
Gerð 700 PE einangrað ker / 20687 27

Aukahlutir fyrir ker
Lok 28
Pækilplata / 20300 29
Gúmmíteygja fyrir gerðir 400-1400 / 95523 30
Gúmmíteyja fyrir lok af gerðunum 300 og 350 / 95522 31
Tappi fyrir ker / 95511 32
Tappi með ¾ gati / 95512 33
Lykill fyrir 50 mm tappa / 95525 34

Vörubretti

Vörubretti
Evrópubretti / 21100 35
Evrópubretti með innri kanti / 21101 36
Evrópubretti með ytri kanti / 21102 37
Iðnaðarbretti / 21105 38
Iðnaðarbretti með innri kanti / 21106 39
Iðnaðarbretti með ytri kanti / 21107 40
Togarabretti / 21109 41

Línubalar

Línubalar
70 lítra línubali / 21512 42

80 lítra Línubali / 21514 43
100 lítra línubali / 21513 44

Frauðplastkassar

Frauðplastkassar

Flakakassi 3 - 5 kg / 00 5FK 45
Flakakassi 3 - 5 kg, með götum / 00 5FK/G 46
Flakakassi 7kg / 00 7FK 47
Flakakassi 7kg, með götum / 00 7FK/G 48
Flakakassi 7 kg, langur / 00 7FKL 49
Flakakassi 10 kg / 00 10FK 50
Flakakassi 13 kg / 00 13FK 51
Flakakassi 15 kg / 00 15FK 52
Flakakassi 15 kg, með götum / 00 15FK/G 53
Bolfiskkassi 26 kg / 00 60K 54
Bolfiskkassi 26 kg, með götum / 00 60KG 55
Bolfiskkassi 45 kg / 00 90K 56

Falskir botnar

Falskur botn fyrir flakakassa / 00 5-7FKB 57
Falskur botn fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 60B 58
Falskur botn fyrir 45 kg bolfiskkassa / 00 90B 59

Aukahlutir fyrir frauðplastkassa

Bleiur fyrir bolfiskkassa / 00 Bleiur 60
Bleiur fyrir flakakassa, 240 x 150 mm / 00 ble03 61
Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7Y 62
Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7I 63
Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7YL 64
Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7IL 65
Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa / 00 pok13Y 66
Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15Y 67
Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15I 68
Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 pokBO 69
Gelmottur 150 gr. / 00 GM150 70
Gelmottur 300 gr. / 00 GM300 71

Geymar

Lóðréttir geymar

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185 72
Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200 73
Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212 74
Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250 75
Ø Þungur 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255 76
Lindarbrunnur / 40050 77
Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248 78

Láréttir geymar, Ø 1000 mm

1000 l. sléttur geymir / 40500 79

1000 l. þungur sléttur geymir / 40503 80
1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505 81
1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507 82
1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510 83
1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512 84
Samsettir Ø 1000 mm geymar 85

Láréttir Geymar, Ø 1200 mm
2050 l. sléttur geymir / 40600 88
2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603 89
2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605 90
2050 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40607 91
2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610 92
2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613 93
Samsettir Ø 1200 mm geymar 94

Láréttir geymar, Ø 1400 mm
4300 l. geymir með mannopi / 40700 97
4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702 98
Samsettir Ø 1400 mm geymar 99

Tunnur
Tunna 100 l. / 35150 102
Tunna 100 l. (þverbundið efni) / 35152 103

Flutningsgeymar
870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141 104

Ferhyrndir geymar
350 l. geymir / flotholt / 60230 105
500 l. geymir / flotholt / 60234 106

Fituskiljur

Fituskiljur - CE merktar
Fastefnaskiljur við fituskiljur, tafla 107
Fituskiljur skv. IST EN 1825 109

Byggingariðnaður

Brunnar

Ø 400 mm, fráveitubrunnar og framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 400 mm / 40140 111
Framlengingar á Ø 400 mm fráveitubrunna / 40181 113

Ø 600 mm, fráveitubrunnar, framlengingar og stillanlegar framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40170 114
Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40180 115
Framlengingar á fráveitubrunna Ø 600 mm / 40183 / 40185 116
Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur. / 40276 118

1000 mm,brunnbotnar og framlengingar
Fráveitubrunnar Ø 1000mm, minni gerð / 40150 119
Ø 1000 mm frárennslisbrunnur, stærri gerð / 40160 121
Framlengingar á Ø 1000 mm botnstykki / 40250 / 40254 / 40256 123
Framlengingar með þrepum á Ø 1000 mm botnstykki /undirliggjandi framlengingar / 40258 / 40260 / 40262 125

Keila
Keila / 40203 / 40204 127
Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur / 40276 128

Sandföng og stillanlegar framlengingar (teleskope)
40 l. sandfang / 40198 129
80 l. sandfang / 40215 130
Framlenging á sandfang / 40199 131
Teleskop fyrir sandfang / 40270 132

Lok
Plastlok Ø 660 mm / 62457 133
Lokunarbúnaður fyrir plastlok / 95508 134
Ø 480 mm steypt brunnlok / 90180 135
Ø 680 mm steypt brunnlok / 90199 136
Ø 680 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90200 137
Ø 1090 mm brunnlok / 90201 138
Ø 1090 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90202 139
Ø 650 mm brunnlok, heitgalvaniserað / 90300 140

Brunnhringir
Sandfangshringur / 90204 141
Brunnhringur fyrir Ø 400 mm brunn / 90205 142
Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn / 90209 143
Keilubrunnhringur / 90215 144
Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn, þungur / 90303 145

Gúmmíhringir
Gúmmí fyrir teleskop Ø 600 mm / 40279 146
Gúmmí fyrir teleskop á sandfang / 40272 147
Ø 110 mm þéttihringur / 95420 148
Ø 160 mm þéttihringur / 95422 149
Ø 200 mm þéttihringur / 95424 150
Ø 250 mm þéttihringur / 95426 151

Olíuskiljur

Stakar olíuskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm olíuskiljur 152
Ø 1200 mm olíuskiljur 154
Ø 1400 mm olíuskiljur 156

Stakar sandskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm sandskiljur 159
Ø 1200 mm sandskiljur 161

Ø 1400 mm sandskiljur 163

Sambyggðar sand- og olíuskiljur - CE merktar
Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur 165
Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur 167
Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur 169

Samsettar olíuskiljur - CE merktar
Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur 172
Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur 175

Olíusorageymar
Olíusorageymar 178

Fituskiljur

Fituskiljur - CE merktar
Fastefnaskiljur við fituskiljur 179
Fituskiljur skv. IST EN 1825 181

Rotþrær

Rotþrær
CE merktar rotþrær 183
Rotþrær í einu stykki 184
Tvískiptar rotþrær 186

Kapalbrunnar

Kapalbrunnar
Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455 187
Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458 188
Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507 189

Millidráttarkassi

Millidráttarkassi
Millidráttarkassi / 62453 190

Einangrunarplast

Einangrunarplast - CE merkt

Takkamottur

Takkamottur
Takkamotta / 01 takkapl. 192

Vegatálmar

Vegatálmar

VT 330 vegatálmi / 61200 193
VT 100 vegatálmi / 61215 194

PVC fráveituefni

PVC fráveituefni

PVC frárennslisrör 195
PVC greinar 197
PVC hné 199
PVC minnkanir 201
PVC lok 202
PVC skotmúffur 203
PVC einstefnulokar 204

Sumarbústaðir

Rotþrær

Rotþrær

CE merktar rotþrær 205
Rotþrær í einu stykki 206
Tvískiptar rotþrær 208

Geymar

Lóðréttir geymar

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185 209
Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200 210
Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212 211
Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250 212
Þungur Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255 213
Lindarbrunnur / 40050 214
Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248 215

Láréttir geymar, Ø 1000 mm

1000 l. sléttur geymir / 40500 216
1000 l. þungur sléttur geymir / 40503 217
1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510 218
1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512 219
1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505 220
1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507 221
Samsettir Ø1000 mm geymar 222

Láréttir Geymar, Ø 1200 mm

2050 l. sléttur geymir / 40600 225
2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603 226
2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610 227
2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613 228
2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605 229
2050 l. þungur geymir með mannopi eða tveimur stútum / 40607 230

Samsettir Ø1200 mm geymar 231

Láréttir geymar, Ø 1400 mm
4300 l. geymir með mannopi / 40700 234
4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702 235
Samsettir Ø1400 mm geymar 236

Tunnur
Tunna 100 l. / 35150 239

Flutningsgeymar
870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141 240

Ferhyrndir geymar
350 l. geymir / flotholt / 60230 241
500 l. geymir / flotholt / 60234 242

Heitir pottar

Heitir pottar
Heitir pottar 243
Lok á heita potta / vaðlaug 245

Jarðgerðarílát

Jarðgerðarílát
Landbúnaðarráðherrann / 63100 246
Garðyrkjustjórinn / 63200 247
Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300 248

Einangrunarplast

PVC fráveituefni

PVC fráveituefni
PVC frárennslisrör 249
PVC hné 251
PVC greinar 253
PVC minnkanir 255
PVC lok 256
PVC skotmúffur 257
PVC einstefnulokar 258

Takkamottur

Takkamottur
Takkamotta / 01 takkapl. 259

Aðrar Vörur

Sand og saltkistur

Sand og saltkistur
Salt- og sandkista / 61240 260

Olíugeymar

Olíugeymar
Olíugeymir / 40615 261

Kapalbrunnar

Kapalbrunnar
Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455 262
Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458 263
Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507 264

Jarðgerðarílát

Jarðgerðarílát
Landbúnaðarráðherrann / 63100 265
Garðyrkjustjórinn / 63200 266
Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300 267

Vegatálmar

Vegatálmar
VT 330 vegatálmi / 61200 268
VT 100 vegatálmi / 61215 269

Gerð 300 PUR einangrað ker / 20156



Vörulýsing

Gerð 300, einangrað ker er fjölhæft með margþætt notkunarsvið og hentar vel þar sem pláss er lítið. Þetta ker er mikið notað um borð í bátum fyrir ferskan og ísaðan fisk og eins inni í fiskvinnslum. Kjötgeirinn notar þetta ker mikið til geymslu kældra matvara og eins til ýmiskonar vinnslu. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins og hægt er að hífa kerið með stroffum. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Hægt er að stafla nýjum kerum af þessari gerð, með hráefni/fiski, upp í nokkrar hæðir en hafa verður í huga , hverju sinni, í hvaða ástandi kerin eru þegar það er gert.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
255	910	710	680	26

Gerð 350 PUR einangrað ker / 20157



Vörulýsing

Gerð 350, einangrað ker er eins að öllu leyti og gerð 300 nema að það er stærra. Kerið er fjölhæft með margþætt notkunarsvið og hentar vel þar sem pláss er lítið. Þetta ker er mikið notað um borð í bátum fyrir ferskan og ísaðan fisk og eins inni í fiskvinnslum. Kjötgeirinn notar þetta ker mikið til geymslu kældra matvara og eins til ýmiskonar vinnslu. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins og hægt er að hífa kerið með stroffum. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Hægt er að stafla nýjum kerum af þessari gerð, með hráefni/fiski, upp í nokkrar hæðir en hafa verður í huga , hverju sinni, í hvaða ástandi kerin eru þegar það er gert.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
322	920	760	730	29

Gerð 400 PUR einangrað ker / 20240



Vörulýsing

Gerð 400 PUR einangrað ker er fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 400 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 400 getur staflast með gerðum 600 og 700 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

ISO 6780

Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
400	1200	1000	570	41

Gerð 450 PUR einangrað ker / 20158



Vörulýsing

Gerð 450 PUR einangrað ker er mjög fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Grunnstærð kersins er 80 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða evrópustærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Einangrunarþykkt er mikil eða sú mesta á kerum Borgarplasts minni en gerða 1000. Kerið hefur því mjög góða einangrunarhæfni jafnframt verulegri burðargetu við stöflun. Þá er kerið sniðið að Sjóflutningsgámum og flutningabílum. Kerið er grunnt (53cm) og skilar því af sér hráefni í góðu ástandi. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

ISO_6780_isl

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
430	1170	810	690	35

Gerð 460 PUR einangrað ker / 20159



Vörulýsing

Gerð 460 PUR einangrað ker er með tiltörulega litla innandýpt (43cm) og skilar því af sér hágæðavöru. Ker þetta er orðið langvinsælasta ker á Íslandi og eins í helstu nágrannalöndunum. Langstærsti eigandi einangraðra kera í heiminum er keraleigufyrirtækið Umbúðamiðlun ehf með um 35.000 ker (2004), að megninu til af gerðinni 460 og nánast öll frá Borgarplasti. Ótrúleg ending er á þessum kerum miðað við harðræði það sem þau verða að búa við en meðal líftími þeirra hefur reynst vera 7-8 ár eða jafnvel meira. Notkunarsvið þess er aðallega í ferskum ísuðum fiski um borð í bátum og togurum. Einnig eru þau notuð við hverskonar matvælavinnslu og eins við flutning á kjöti og fiski. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 460 getur staflast með gerð 660. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stöflun gerðar 460 PUR

Til að tryggja öryggi við stöflun kera þarf að hafa eftirfarandi í huga:

- að kerin sitji rétt ofan í kerinu fyrir neðan
- að stæðan halli ekki
- að kerin séu óskemmd á hornum
- að kerveggir gúlpi ekki út (er merking um skertan burð)

Hámarksþyngd kers og hámarksfjöldi kera í stæðu

Hámarksþyngd innihalds í keri	Hámarksþyngd kers með innihaldi	Hámarksfjöldi kera í stæðu	
		Skorðuð stæða	Óskorðuð stæða
0-399 kg	51-450 kg	6	4
400-511 kg	451-562 kg	5	4
512-699 kg	563-750 kg	4	4

Skorðuð stæða er stæða sem hefur stuðning frá öllum hliðum.
Fjöldi kera í töflunni miðast við **ný ker frá verksmiðju** sem eru með fullan styrk. Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand **áður en** þeim er staflað.

Hífing gerðar 460 PUR

Til að tryggja öryggi við hífingu kera skal aðeins nota CE merktan hífibúnað.
Ávalt skal hífa kerin á öllum fjórum hornum í einu.
Hve mörg ker er hægt að hífa í einu fer eftir þyngd þeirra.

Hámarksþyngd í keri og hámarksfjöldi kera við hífingu

Hámarksþyngd innihalds í keri	Hámarksþyngd kers með innihaldi	Hámarksfjöldi kera í hífingu
0-399 kg	51-450 kg	4
400-549 kg	451-600 kg	3

Fjöldi kera í töflunni miðast við **ný ker frá verksmiðju** sem eru með fullan styrk.
Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand **áður en** hífing fer fram.
Aldrei ætti að hífa ker ef halda er teygð eða greinilegir áverkar á henni.
Aldrei ætti að hífa meira en 1.8 tonn í einu.
Ráðlegt er að hafa álagsmæli á hífi sem sýnir kranastjóra þyngd þess sem híft er.
Kerin eru merkt með dags, mánaðar og árs merkingum sem er að finna á utanverðum botni þeirra. Ársmerking fyrir árið 2012 er U og áfram í stafrófsröð.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
430	1220	1030	580	41

Gerð 600 PUR einangrað ker / 20260



Vörulýsing

Gerð 600 PUR einangrað ker er fjölhæft og hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 600 getur staflast með gerðum 400 og 700 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

ISO_6780_isl

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
600	1200	1000	750	51

Gerð 660 PUR einangrað ker / 20163



Vörulýsing

Gerð 660 PUR einangrað ker er sívinsælt og er mikið notað um borð í fiskiskipum, í saltfiskvinnslu, í lageringu á rækju, við flutning á fiski og kjöti, í loðnuhrognavinnslu, við slátrun á fiski og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 660 getur staflast með gerð 460. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stöflun gerðar 660 PUR

Til að tryggja öryggi við stöflun kera þarf að hafa eftirfarandi í huga:

- að kerin sitji rétt ofan í kerinu fyrir neðan
- að stæðan halli ekki
- að kerin séu óskemmd á hornum
- að kerveggir gúlpi ekki út (er merking um skertan burð)

Hámarksþyngd kers og hámarksfjöldi kera í stæðu

Hámarksþyngd innihalds í keri	Hámarksþyngd kers með innihaldi	Hámarksfjöldi kera í stæðu	
		Skorðuð stæða	Óskorðuð stæða
0-500 kg	60-560 kg	5	3
501-690 kg	561-750 kg	4	3
691-1065 kg	751-1125 kg	3	3

Skorðuð stæða er stæða sem hefur stuðning frá öllum hliðum.
Fjöldi kera í töflunni miðast við **ný ker frá verksmiðju sem eru með fullan styrk**. Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand **áður en** þeim er staflað.

Hífing gerðar 660 PUR

Til að tryggja öryggi við hífingu kera skal aðeins nota CE merktan hífibúnað.
Ávalt skal hífa kerin á öllum fjórum hornum í einu.
Hve mörg ker er hægt að hífa í einu fer eftir þyngd þeirra.

Hámarksþyngd í keri og hámarksfjöldi kera við hífingu

Hámarksþyngd innihalds í keri	Hámarksþyngd kers með innihaldi	Hámarksfjöldi kera í hífingu
0-540 kg	60-600 kg	3
541-840 kg	601-900 kg	2

Fjöldi kera í töflunni miðast við **ný ker frá verksmiðju** sem eru með fullan styrk.
Þeir sem vinna með kerin verða ávallt að meta hæfni þeirra og ástand **áður en** hífing fer fram.
Aldrei ætti að hífa ker ef halda er teygð eða greinilegir áverkar á henni.
Aldrei ætti að hífa meira en 1.8 tonn í einu.
Ráðlegt er að hafa álagsmæli á hífi sem sýnir kranastjóra þyngd þess sem híft er.
Kerin eru merkt með dags, mánaðar og árs merkingum sem er að finna á utanverðum botni þeirra. Ársmerking fyrir árið 2012 er U og áfram í stafrófsröð.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
630	1220	1030	750	51

Gerð 700 PUR einangrað ker / 20270



Vörulýsing

Gerð 700 PUR einangrað ker er fjölhæft og hentar til margra ólíkra nota. Það er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 700 getur staflast með gerðum 400 og 600 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

ISO 6780

Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
700	1200	1000	860	55

Gerð 1000 PUR einangrað ker / 20170



Vörulýsing

Gerð 1000 PUR einangrað ker er mikið notað í saltfiskverkun, við flutning á fiski, við laxaslátrun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
960	1500	1200	890	86

Gerð 1010 PUR einangrað ker / 20173



Vörulýsing

Gerð 1010 PUR Einangrað Ker er aðeins minna en gerð 1000 en að öðru leiti eru þessar gerðir mjög líkar. Gerð 1010 er mikið notað í saltfiskverkun, við flutning á fiski, við laxaslátrun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
930	1470	1170	880	86

Gerð 1400 PUR einangrað ker / 20176



Vörulýsing

Gerð 1400 PUR Einangrað Ker er stærsta og öflugasta ker Borgarplasts. Þessi gerð er aðallega notuð til þess að ísa ferkan túnfisk sem veiddur er í fjarlægum löndum og heimsálfum. Helstu notkunarsviðs þessa kers á Íslandi er í saltfiskvinnslu, lageringu á rækju, laxaslátrun og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1250	1990	1170	880	120

Gerð 400 PE einangrað ker / 20658



Vörulýsing

Gerð 400 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 400 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 400 getur staflast með gerðum 600 og 700 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.

ISO 6780

Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
400	1200	1000	570	51

Gerð 460 PE einangrað ker / 20559



Vörulýsing

Gerð 460 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker hentar vel t.d. í saltfiskverkun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 460 getur staflast með gerð 660, enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
430	1220	1030	580	51

Gerð 600 PE einangrað ker / 20676



Vörulýsing

Gerð 600 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 600 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 600 getur staflast með gerðum 400 og 700 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.

ISO 6780

Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
600	1200	1000	750	65

Gerð 660 PE einangrað ker / 20563



Vörulýsing

Gerð 660 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker hentar vel t.d. í saltfiskverkun, lageringu á rækju og víðar. Aðgengi er fyrir gólflyftara frá 2 hliðum og fyrir gaffallyftara frá öllum 4 hliðum. Kerið er hífanlegt á haldföngum og snúanlegt um 180 gráður með gaffallyftara eða kerahvolfara. Gerð 660 getur staflast með gerð 460, enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.
PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
630	1220	1030	750	65

Gerð 700 PE einangrað ker / 20687



Vörulýsing

Gerð 700 PE einangrað ker er einangrað með Polyethylene (PE) og er massíft og endurvinnanlegt fjölhæft ker sem hentar til margra ólíkra nota. Þetta ker er sérstaklega vinsælt í fisk og kjötvinnslu. Gerð 700 uppfyllir ISO 6780 flutningastaðalinn sem getur t.d. þýtt að hægt er að ná allt að 15-20% betri nýtingu á plássi flutningabíla miðað við eldri gerðir. Grunnstærð kersins er 100 x 120 cm og fellur þar með undir svokallaða iðnaðarstærð samkvæmt skilgreiningu ISO 6780. Aðgengi er fyrir gólf- og gaffallyftara frá öllum 4 hliðum kersins. Snúningur um 180 með gaffallyftara eða kerahvolfara er einnig mögulegur. Gerð 700 getur staflast með gerðum 400 og 600 enda hafa þau sama grunnmál og sömu eiginleika, munurinn fellst í hæð keranna.

ISO 6780

Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

PE einangruð ker hafa mun minna einangrunargildi heldur en PUR einangruð ker eða aðeins um 1/3 en þau eru aftur á móti burðarmeiri, sterkari, endingabetri og þola hita vel eða allt að 80°C. Við stöflun fullhlaðinna kera verður að meta ástand þeirra og meta stöflunarhæfni þeirra út frá því.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
700	1200	1000	860	70

Lok



Vörulýsing

Fáanleg eru polyurethane (PUR) einangruð lok á öll ker Borgarplasts. Hægt er að stafla einu eða fleiri kerum ofan á ker með loki. Stöflunarhæð fer eftir þyngd kera. Lokin eru fest við kerin með sterkum og endingargóðum gúmmíteygjum. Teygjurnar eru úr gummí sem inniheldur vörn gegn útfjólublaum geislum og eykur það mjög á ending þeirra.

Pækilplata / 20300



Vörulýsing

Plata þessi er notuð við pæklun í Borgarplastkerum af gerðunum 400, 600, 460 og 660. Platan er hönnuð með þeim hætti að þegar kerum er staflað þá halda fætur yfirliggjandi kers plötunni niður í pæklinum. Á efsta kerið er þá notað lok og eins ef kerum er ekki staflað.

Gúmmíteygja fyrir gerðir 400-1400 / 95523



Vörulýsing

Sterk og endingargóð gúmmíteygja sem er notuð til að festa lokin á kerin. Teygjurnar eru úr gúmmí sem innheldur vörn gegn útfjólublaum geislum og eykur það mjög á endingu þeirra.
Fyrir Borgarplast lok af gerðinni 400, 450, 460, 600, 660, 700, 1000, 1010 og 1400.

Gúmmíteyja fyrir lok af gerðunum 300 og 350 / 95522



Vörulýsing

Sterk og endingargóð gúmmíteygja sem er notuð til að festa lokin á kerin. Teygjurnar eru úr gúmmí sem innheldur vörn gegn útfjólublaum geislum og eykur það mjög á endingu þeirra.
Fyrir Borgarplast lok af gerðunum 300 og 350.

Tappi fyrir ker / 95511



Vörulýsing

50 mm skrúftappi sem passar á öll ker Borgarplasts.

Tappi með ¾ gati / 95512



Vörulýsing

Þessi 50 mm tappi er með ¾” gati með röragengjum sem má nota til þess að tengja t.d. slöngu eða krana (no.95520) við kerið. Passar á öll ker Borgarplasts.

Lykill fyrir 50 mm tappa / 95525



Vörulýsing

Lykill sem passar fyrir 50 mm Borgarplast tappa (nr.95511 og 95512).

Evrópubretti / 21100



Vörulýsing

Gerð 21100 er með upp-hleyptri þekju til þess að vörur renni síður til á brettinu. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

ISO 6780
Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1200	800	150	17

Evrópubretti með innri kanti / 21101



Vörulýsing

Gerð 21101 er með sléttu yfirborði og 22 mm háum innri kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

ISO 6780
Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1200	800	150	18

Evrópubretti með ytri kanti / 21102



Vörulýsing

Gerð 10100K er með sléttu yfirborði og 22mm háum ytri kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti.
Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1230	830	150	18

Iðnaðarbretti / 21105



Vörulýsing

Gerð 21105 er með upphleyptri þekju til þess að vörur renni síður til á brettinu. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

ISO 6780
Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1200	1000	160	22

Iðnaðarbretti með innri kanti / 21106



Vörulýsing

Gerð 21106 er með sléttu yfirborði og 22mm háum innri-kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti. Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.
Þessi stærð fellur að ISO 6780 flutningastaðlinum.

ISO 6780
Alþjóðlegur flutningastaðall síðan 2003

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1200	1000	160	23

Iðnaðarbretti með ytri kanti / 21107




Vörulýsing

Gerð 21107er með sléttu yfirborði og 22mm háum ytri-kanti. Burðargeta brettisins er um 1000 kg á sléttu undirlagi þ.e. gólfi eða klæddum vöruhillum en ef þeim er raðað upp í hillu þar sem þau hvíla á endunum minnkar burðargetan niður í um 300 kg. Hægt er að sérpanta sterkari bretti sem geta borið meiri þunga.
Plastbrettin henta sérstaklega vel til matvælavinnslu og lyfjaframleiðslu þar sem gerðar eru kröfur um hreinlæti.
Borgarplast hóf framleiðslu á plastbrettum árið 1983 og er brautryðjandi á þessari gerð vörubretta í heiminum.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1230	1030	160	23

Togarabretti / 21109



Vörulýsing

Togarabrettið er með sléttu yfirborði og 22mm háum kanti og passar fyrir 70 og 90 lítra plastkassa. Hægt er að hífa brettið með stroffum.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1090	890	160	18

70 lítra línubali / 21512



Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
7o lítra balinn er hannaður fyrir smærri báta þar sem rými er takmarkað. Þeir taka mest eitt bjóð með 4mm línu og allt að 500 króka.

80 lítra Línubali / 21514



Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
80 lítra balinn tekur mest eitt bjóð með 6mm línu og allt að 500 króka. Hægt er að fá gúmmíhring á botninn sem eykur stöðugleikann. 80 l. Balinn er sá sem mest selst.

100 lítra línubali / 21513



Vörulýsing

Balar þessir voru upphaflega hannaðir með línuveiðar í huga og henta sérstaklega vel til slíkra nota. En auk þess hafa þeir verið notaðir til ýmissa annara verka svo sem til geymslu matvæla, til að flytja og geyma vöru og svo hafa múrarar einnig notað þessa bala, þ.e. balarnir eru fjölnota.
Balarnir eru útbúnir sterkum og traustum haldföngum og þeir geta staflast saman einnig á milli stærða.
100 lítra balinn var upphaflega hannaður fyrir notkun í stærri línuveiðurum og passar þar inní flestöll rennukerfi. Hann tekur mest fjórar lóðir af 7mm línu, eða 450 króka.Vinsældir hans hafa minnkað sem línubala eftir að eftir að beitningavélar komu í flest línuskip.

Flakakassi 3 - 5 kg / 00 5FK



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 3 - 5 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
5	400x266x130	360x226x90	7,3	0,194

Flakakassi 3 - 5 kg, með götum / 00 5FK/G



Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum og loki fyrir 3 - 5 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
5	400x266x130	360x226x90	7,3	0,194

Flakakassi 7kg / 00 7FK



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 7 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
7	400x266x155	360x225x118	9,5	0,215

Flakakassi 7kg, með götum / 00 7FK/G




Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum og loki fyrir 7 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
7	400x266x155	360x225x118	9,5	0,215

Flakakassi 7 kg, langur / 00 7FKL




Vörulýsing

Langur frauðplastkassi með loki fyrir 7 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
7	470x250x165	425x205x125	10,9	0,242

Flakakassi 10 kg / 00 10FK



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 10 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
10	600x266x156	556x222x115	14,1	0,330

Flakakassi 13 kg / 00 13FK



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 13 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
13	472x350x187	422x303x135	17,2	0,399

Flakakassi 15 kg / 00 15FK



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 15 kg af flökum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
15	600x266x202	553x222x160	19,6	0,385

Flakakassi 15 kg, með götum / 00 15FK/G



Vörulýsing

Frauðplastkassi með götum og loki fyrir 15 kg af flökum.
Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
15	600x266x202	553x222x160	19,6	0,385

Bolfiskkassi 26 kg / 00 60K



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 26 kg af bolfisk.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
26	800x400x260	745x340x206	53	0,884

Bolfiskkassi 26 kg, með götum / 00 60KG



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki og götum fyrir 26 kg af bolfisk. Götin eru í botninum ætluð til þess að hleypa vökva úr kassanum.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
26	800x400x260	745x340x206	53	0,884

Bolfiskkassi 45 kg / 00 90K



Vörulýsing

Frauðplastkassi með loki fyrir 45 kg af bolfisk. Þetta er lang stærsti frauðplastkassi á íslenska markaðnum og þó víðar væri leitað.
Frauðplastkassarnir frá Borgarplasti eru hannaðir til flutninga á fersku sjávarfangi en henta einnig vel til notkunar í matvælaiðnaði almennt.
Kassarnir eru mjög léttir og einangra vel.

Stærðir og mál

Mesta heildainnihald (Kg)	Utanmál með loki LxBxH (mm)	Innanmál LxBxH (mm)	Rúmmál (lítrar)	Þyngd (kg)
45	1160x400x290	1080x330x235	85	1,4

Falskur botn fyrir flakakassa / 00 5-7FKB



Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
352	220	15 (með töppum)	0,015

Falskur botn fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 60B



Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
730	330	30 (með töppum)	0,075

Falskur botn fyrir 45 kg bolfiskkassa / 00 90B




Vörulýsing

Falskir botnar hlífa því sem er neðst í kassanum fyrir ofanþrýstingi og stuðla þannig að betri og þar með vermætari afurð
.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
1080	330	30 (með töppum)	0,110

Bleiur fyrir bolfiskkassa / 00 Bleiur



Vörulýsing

Bleyjurnar draga í sig vökva af bráðnuðum ís og halda þannig innihaldinu þurrari.
Við 25 kg álag er vatnsdrægni um 5,5 lítrar í bolfiskkassa. 115 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)
790	350

Bleiur fyrir flakakassa, 240 x 150 mm / 00 ble03



Vörulýsing

Bleyjurnar draga í sig vökva af bráðnuðum ís og halda þannig innihaldinu þurrari.
400 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)
240	150

Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7Y

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa. 500 stk í kassa.

Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok3-7l

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir 5 og 7 kg flakakassa. 1000 stk í kassa.

Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7YL

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa. 500 stk í kassa.

Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa / 00 pok7IL

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir langa 5 og 7 kg flakakassa. 1000 stk í kassa.

Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa / 00 pok13Y

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 13 kg flakakassa. 400 stk í kassa.

Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15Y



Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 10 og 15 kg flakakassa. 400 stk í kassa.

Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa / 00 pok10-15l

Vörulýsing

Blár innri plastpoki fyrir 10, 13 og 15 kg flakakassa. 750 stk í kassa.

Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa / 00 pokBO

Vörulýsing

Glær ytri plastpoki fyrir 26 kg bolfiskkassa. 100 stk í kassa.

Gelmottur 150 gr. / 00 GM150



Vörulýsing

Gelmottur, 150 gr. 100 stk í kassa.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Þyngd (kg)
230	160	0,150

Gelmottur 300 gr. / 00 GM300



Vörulýsing

Gelmottur, 300 gr. 50 stk í kassa

Stærðir og mál


Lengd (mm)	Breidd (mm)	Þyngd (kg)
280	160	0,300

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185



Vörulýsing

Ø 600 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 320 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
320	600	1140	19,5	Rauður

Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200



Vörulýsing

Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
1150	1000	1400	40	Grænn/Hvítur

Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212



Vörulýsing

Þungur Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
1150	1000	1400	60	Rauður/Hvítur

Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250



Vörulýsing

Ø 1400 mm, standandi vatnsgeymir með keilu sem er lokaður í báða enda og tekur 2300 l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman og hækka.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	75	Grænn/Hvítur

Ø Þungur 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255



Vörulýsing

Þungur Ø 1400 mm, standandi vatngeymir með keilu sem tekur 2300l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman og hækka.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	100	Rauður/Hvítur

Lindarbrunnur / 40050



Vörulýsing

Lindarbrunnur Ø 600 mm fyrir smærri verkefni svo sem sumarbústaði. Brunninum er ætlað að safna vatni sem síðar er leitt frá honum með plastpípum á notkunarstað. Frágangur lindarbrunnsins í jörð er vanalega þannig að hreinni grófri ármöl er mokað að brunninum og utanum mölina er vafinn jarðvegsdúkur til að hindra að mold komist í vatnið á leið þess í brunninn.
Brunnurinn er afgreiddur annað hvort botnlaus eða með nokkrum 12 mm götum rétt yfir botni. Stöðluð útfærsla er með plastloki og læsanlegum lokubirði.
Hæð lindarbrunnsins fer eftir aðstæðum. Sérsmíðaðir brunnar eru einnig framleiddir fyrir stærri verkefni.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
320	600	1140	19,5	Rauður

Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248



Vörulýsing

Korngeymirinn er sérhannaður til þreskingar á fóðurkorni og tekur 2300 lítra eða um 1400 kg af korni. Hann er Ø 1400 mm en mjókkar upp í keilu sem er Ø 600 mm að ofan. Að neðan er tæmistútur en einstefnuloki og áfyllingarstútur fylgir með sé þess óskað.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	55	Hvítur

1000 l. sléttur geymir / 40500



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur sléttur geymir / 40503



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø 1000 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1000 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1000 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1000 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir:


Grunnstærðir - lagervara	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalvegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Sléttur geymir	43	900	7	144	40500
	57	900	9*	144	40503
Tveir stútar Ø160/200	46	900	7	144	40505
	61	900	9*	144	40507
Mannop og einn Ø160/200 stútur	55	900	7	144	40510
	64,5	900	9*	144	40512

Samsettir - sérframleiddir	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalvegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Grunnstærðir eftir vali	65	1300	7	130	40513
Grunnstærðir eftir vali	86		9*		40515
Grunnstærðir eftir vali	81	1700	7	241	40517
Grunnstærðir eftir vali	107		9*		40518
Grunnstærðir eftir vali	98	2000	7	289	40520
Grunnstærðir eftir vali	130		9*		40522
Grunnstærðir eftir vali	115	2500	7	338	40525
Grunnstærðir eftir vali	153		9*		40527


* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar


Vörunúmer 40500 og 40503:



Vörunúmer 40505 og 40507:



Vörunúmer 40510 og 40512:




2050 l. sléttur geymir / 40600



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40607



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø 1200 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1200 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1200 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1200 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

16-18 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir


Grunnstærðir - lagervara	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðal-vegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Sléttur geymir	74	1800	7,5	192	40600
	106	1800	10*	192	40603
Tveir stútar Ø160/200	77	1800	7,5	192	40605
	111	1800	10*	192	40607
Mannop og einn Ø160/200 stútur	80	1800	7,5	192	40610
	115	1800	10*	192	40613

Samsettir - sérframleiddir	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðal-vegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Grunnstærðir eftir vali	110	2600	7,5	262	40626
Grunnstærðir eftir vali	147	2600	10*	262	40630
Grunnstærðir eftir vali	135	3400	7,5	332	40634
Grunnstærðir eftir vali	180	3400	10*	332	40638
Grunnstærðir eftir vali	165	4300	7,5	402	40643
Grunnstærðir eftir vali	220	4300	10*	402	40646
Grunnstærðir eftir vali	190	5100	7,5	472	40651
Grunnstærðir eftir vali	253	5100	10*	472	40655
Grunnstærðir eftir vali	220	6000	7,5	542	40660
Grunnstærðir eftir vali	293	6000	10*	542	40663
Grunnstærðir eftir vali	250	6800	7,5	612	40668
Grunnstærðir eftir vali	333	6800	10*	612	40670
Grunnstærðir eftir vali	275	7600	7,5	682	40676
Grunnstærðir eftir vali	367	7600	10*	682	40679
Grunnstærðir eftir vali	305	8400	7,5	752	40684
Grunnstærðir eftir vali	407	8400	10*	752	40687


* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar


Vörunúmer 40600 og 40603:



Vörunúmer 40605 og 40607:



Vörunúmer 40610 og 40613:




4300 l. geymir með mannopi / 40700



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø 1400 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1400 mm geymar og grunnstærðir

Hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla Ø1400 geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1400 geymar eru með frá 11 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir


Grunnstærðir - lagervara				
Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalveggþykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
170	4000	11	282	40700
220	4000	14*	282	40702

Samsettir - sérframleiddir				
Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalveggþykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
235	5800	11	386	40705
300	5800	14*	386	40706
300	7500	11	495	40707
382	7500	14*	495	40708
365	9200	11	599	40709
465	9200	14*	599	40710
430	11000	11	708	40711
544	11000	14*	708	40712
495	12500	11	812	40713
626	12500	14*	812	40714
560	14500	11	921	40715
706	14500	14*	921	40716
625	16200	11	1025	40717
788	16200	14*	1025	40718
690	18000	11	1134	40719
868	18000	14*	1134	40720
755	19700	11	1274	40721
950	19700	14*	1274	40722
820	21500	11	1347	40723
1030	21500	14*	1347	40724
885	23200	11	1487	40725
122	23200	14*	1487	40726
950	25000	11	1560	40727
1192	25000	14*	1560	40728

* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40700 og 40702:



Ø600
1660
1520
Ø1400
150
150
2820

Tunna 100 l. / 35150



Vörulýsing

100 l. Tunna með 2" og 3/4 " töppum (spons). Litur hvítur.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
100	455	710	6	Hvítur

Tunna 100 l. (þverbundið efni) / 35152



Vörulýsing

100 l. Tunna úr þverbundnu efni. ATH að þverbundið efni má ekki nota undir matvæli. Tunnan er með 2" og 3/4 " töppum (spons). Litur Hvítur.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
100	455	710	6	Hvítur

870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141



Vörulýsing

870 l. Geymir með Ø200 mm áskrúfuðu þéttu loki sem er bæði notaður til flutninga og geymslu á matvörum og efnavöru. Á geyminn er hægt að setja áfyllingar- og tæmistúta. Hægt að koma fyrir krana, til tæmingar við botn sem er varinn fyrir utanaðkomandi ágangi.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
870	1150	950	950	50	Hvítur

350 l. geymir / flotholt / 60230



Vörulýsing

350 l. geymir / flotholt.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
350	1600	450	550	20	Hvítur

500 l. geymir / flotholt / 60234



Vörulýsing

500 l. geymir / flotholt.



Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
500	1000	1000	500	30	Hvítur

Fastefnaskiljur við fituskiljur, tafla



Vörulýsing

Fastefnaskiljur við fituskiljur:

Vörunr.	Þvermál (mm)	Lengd A (mm)	Stútar C (mm)	Stútahæð B (mm)	Fastefnarými (lítrar)	NS fituskilju sem passar við fastefnaskiljuna
Lóðréttar						
43153	1000		160/110	1325	945	1-8
43153U	1000		160/110	1325	945	1-8
43155	1000		160	1520	1070	5-10
43155U	1000		160	1520	1070	5-10
43157	1400		160	1150	1610	4,5-10
43157U	1400		160	1150	1610	4,5-10
Láréttar						
43161	1000	1440	160/110	915	700	1-6
43161U	1000	1440	160/110	915	700	1-6
43162	1000	1440	160	890	750	5-6
43162U	1000	1440	160	890	750	5-6
43165	1200	1920	160	1100	1820	5-10
43165U	1200	1920	160	1100	1820	5-10
43168	1400	2820	200	1300	3800	12-25
43168U	1400	2820	200	1300	3800	12-25
43169	1400	3860	200	1300	5400	16-25
43169U	1400	3860	200	1300	5400	16-25
43171	1400	2820	250	1275	3680	26-36
43171U	1400	2820	250	1275	3680	26-36
43172	1400	4950	250	1275	6880	26-30
43172U	1400	4950	250	1275	6880	26-30

U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.

Fituskiljur skv. IST EN 1825



Vörulýsing

Fituskiljur skv. IST EN 1825:

Vörunr.	Þver-mál (mm)	Lengd (mm)	Vökvarými (m3)	Fiturými (m3)	Flartarmál fituskilju-rýmis (m2)	Dýpt fitu-söfnunar-rýmis (mm)	Stútar (mm)	NS
43001	1000	Lóðrétt	0,84	0,12	0,75	155	110	3
43001U	1000	Lóðrétt	0,84	0,12	0,75	155	110	3
43005	1400	Lóðrétt	1,60	0,20	1,54	130	160	5
43005U	1400	Lóðrétt	1,60	0,20	1,54	130	160	5
43009	1000	1440	0,85	0,12	1,17	85	110	3
43009U	1000	1440	0,85	0,12	1,17	85	110	3
43013	1000	1920	1,15	0,16	1,55	85	110	4
43013U	1000	1920	1,15	0,16	1,55	85	110	4
43017	1000	2420	1,46	0,20	1,95	85	160	5
43017U	1000	2420	1,46	0,20	1,95	85	160	5
43021	1200	1920	2,10	0,24	1,64	120	160	6
43021U	1200	1920	2,10	0,24	1,64	120	160	6
43025	1200	2620	2,90	0,32	2,22	120	160	8
43025U	1200	2620	2,90	0,32	2,22	120	160	8
43029	1200	3320	3,70	0,40	2,79	125	160	10
43029U	1200	3320	3,70	0,40	2,79	125	160	10
43033	1200	4020	5,00	0,64	4,20	125	200	16
43033U	1200	4020	5,00	0,64	4,20	125	200	16
43037	1200	4720	5,90	0,76	4,90	125	200	19
43037U	1200	4720	5,90	0,76	4,90	125	200	19
43041	1200	5420	6,80	0,88	5,60	125	200	22
43041U	1200	5420	6,80	0,88	5,60	125	200	22
43045	1200	6120	7,70	1,00	6,30	125	200	25
43045U	1200	6120	7,70	1,00	6,30	125	200	25
43049	1200	6820	8,60	1,12	7,00	125	200	28
43049U	1200	6820	8,60	1,12	7,00	125	200	28
43053	1200	7520	9,50	1,20	7,70	125	200	30
43053U	1200	7520	7,30	1,20	7,70	125	200	30
43057	1400	2820	3,60	0,56	3,50	125	200	14
43057U	1400	2820	3,60	0,56	3,50	125	200	14
43061	1400	3860	4,90	0,68	4,70	125	200	17
43061U	1400	3860	4,90	0,68	4,70	125	200	17
43065	1400	4950	6,40	0,88	5,90	125	200	22
43065U	1400	4950	6,40	0,88	5,90	125	200	22
43069	1400	5990	7,70	1,00	7,10	125	200	25
43069U	1400	5990	7,70	1,00	7,10	125	200	25
43073	1400	8120	9,30	1,32	10,90	100	250	33
43073U	1400	8120	9,30	1,32	10,90	100	250	33
43077	1400	9210	10,50	1,48	12,40	100	250	37
43077U	1400	9210	10,50	1,48	12,40	100	250	37


U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.

Fráveitubrunnar Ø 400 mm / 40140




Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök eru á brunnunum, hvert Ø 110, 160 og/eða 200 mm. Gegnum brunninn, 180° er Ø 250 mm gegnumrennsli. Hæð brunns er 800 mm. Afrennsli brunnana býður upp á Ø 110, 160, 200 eða 250 mm útrennsli. Tenging við inntök brunnana geta verið gúmmí, rafmúffur eða spegilsuða. Tenging við afrennsli getur verið skot- eða rafmúffur og spegilsuða.
Tvennt það síðasttalda þarf undirbúning á verkstæði Borgarplasts.
Á brunninn gengur framlenging nr. 40181. Séu brunnar eða framlengingar á þá í þungaumferð **skal nota** járnbentan steinsteyptan brunnhring, ásamt steypujárnskarmi og loki.



Grunnmynd



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm.

Framlengingar á Ø 400 mm fráveitubrunna / 40181




Vörulýsing

Heildarhæð framlenginga er 550 mm. Þar frá dregst 50 mm skörun við samsetningu. Sömu brunnlok notast og við brunna 40140, að ofan . Sé framlengingin í þungaumferð **skal nota** brunnhringi, vörunúmer 90205.



Grunnmynd



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm.

Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40170




Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök eru á brunnunum, hvert Ø 110, 160 og 200 mm. Gegnum brunnana, 180° , er að auki Ø 250 mm gegnumrennsli. Afrennsli brunnana býður upp á Ø 200 eða Ø 250 mm. Hæð brunns er 670 mm. Á brunnana eru notaðar framlengingar nr. 40183 ,hæð 500 mm, og nr. 40185, hæð 1000 mm. Séu brunnar eða framlengingar á þá í þungaumferð **skal nota** steinsteypta járnbenta brunnhringi, 90303, og steypujárnskarma og lok. Inntök brunnana geta tengst gúmmíi, rafmúffum eða með spegilsuðum. Þau tvö síðasttöldu þarf að undirbúa á verkstæði fyrir afhendingu.
Tenging við afrennsli getur verið raf- eða skotmúffa eða spegilsuða.



Grunnmynd



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm.

Fráveitubrunnar Ø 600 mm / 40180



Vörulýsing

Tvö 45° hliðarinntök, Ø 110 eða 160 mm, eru á hvorri hlið brunnana og tvö 90°, Ø 110 eða Ø 160 mm.
Hæð á brunnum er 1000 mm. Gegnum brunnana, 180°, er Ø 160 mm beint gegnumrennsli. Boðið er upp á afrennsli Ø 110 eða 160 mm útrennsli. Á brunnana eru notaðar framlengingar nr. 40183 og/eða nr. 40185. Séu brunnar eða framlengingar í þungaumferð **skal nota** steinsteypta járbenta brunnhringi og steypujárnskarma og lok. Inntök og úttök brunna geta tengst skot- eða rafmúffum eða spegilsuðum.




Öll mál eru í mm.

Framlengingar á fráveitubrunna Ø 600 mm / 40183 / 40185




Vörulýsing

Framlengingarnar þessar ganga á bæði fráveitubrunna nr. 40170, 40180 eða keilum 40203 og 40204. Hæð framlenginga er 500 og 1000 mm. Séu framlengingar notaðar í þungaumferð skal nota járnbenta steinsteyptan brunnhring nr. 90303, ásamt steypujárnskörmum og lokum.




Grunnmynd

Vörunúmer 40183:



Hliðarmynd

Vörunúmer 40185:



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm.

Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur. / 40276



Vörulýsing

Með stillanlegum framlengingum er nottaðir gúmmíhringir, vörunr. 40279.
Með stillanlegum framlengingum í umferð er **algjör nauðsyn** á notkun járnbentra steinsteyptra brunnhringja.



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm

Fráveitubrunnar Ø 1000mm, minni gerð / 40150




Vörulýsing

Botnstykkin með tveimur 45° hliðarinntökum, Ø 110-200 mm. Gegnum brunnana, 180°, er Ø 250 mm gegumrennsli. Afrennsli brunnana eru valkostirnir Ø 160-200 og 250 mm. Hæð brunnbotnanna er 750 mm. Brunnbotnarnir þola þungaumferð. Fjölbreyttir tengimöguleikar eru við inntök brunnana þ.e. gúmíþéttingar, rafmúffur og spegilsuður. Tvennt það síðastalda þarf undirbúning á verkstæði Borgarplasts. Á afrennsli eru tengimöguleikar skot- og rafmúffur eða spegilsuður. Á botnstykkin eru notaðar framlengingar og/eða keilur.



Grunnmynd



Hliðarmynd

Öll mál eru í mm.


Ø 1000 mm frárennslisbrunnur, stærri gerð / 40160




Vörulýsing

Á botnstykkin er tvö 45° hliðarinntök, Ø 110-315 mm. Gegnum brunninn, 180°, er Ø 400 mm gegnumrennsli. Afrennsli brunnana er Ø 250, 315 og 400 mm. Hæð brunnbotnana er 750 mm og þola þeir þungaumferð. Tengimöguleikar við inntök brunnbotna eru valkostir gúmmíþétting, rafmúffur, og spegilsuða. Tvennt það síðastalda þarfa að undirbúa á verkstæði Borgarplasts. Tenging við afrennsli geta verið skot- eða rafmúffur eða spegilsuða.

Á botnstykkin eru notaðar framlengingar eða keilur.



Hliðarmynd



Grunnmynd

Öll mál eru í mm.


Framlengingar á Ø 1000 mm botnstykki / 40250 / 40254 / 40256




Vörulýsing

Framlengingarnar eru fyrir botnstykki nr. 40150 og nr. 40160. Á framlengingarnar koma annaðhvort aðrar framlengingar eða keila. Framlengingarnar þola þungaumferð. Hæð framlenginga er 1620 mm, 1070 mm eða 520 mm brúttó. Áframhaldið getur verið framlenging + keila eða aðeins keila.


Grunnmynd:




Vörunúmer 40250:



Vörunúmer 40254:



Vörunúmer 40256:



Öll mál eru í mm.


Framlengingar með þrepum á Ø 1000 mm botnstykki /undirliggjandi framlengingar / 40258 / 40260 / 40262




Vörulýsing

Framlengingarnar eru þær sömu og nr. 40250, 40254 og 40256 nema hvað þrep eru eru til staðar. Hæð er sú sama svo og önnur viðmið frá nr. 40250, 40254 og 40256. Hæð 1620 mm brúttó. Áframhaldið getur verið keila eða önnur framlenging.


Grunnmynd:




Vörunúmer 40258:



Vörunúmer 40260:



Vörunúmer 40262:




Öll mál eru í mm.

Keila / 40203 / 40204




Vörulýsing

Keila er breytistykki til að komast frá 1000 mm niður í 600 mm. Gerður er greinamunur á keilum í þungumferð (40203) og þeim sem staðsettar eru vel utan bifreiðaumferðar (40204).



Hliðarmynd



Grunnmynd


Öll mál eru í mm.

Stillanlegar framlengingar (teleskope) fyrir Ø 600 mm brunna, framlengingar og keilur / 40276



Vörulýsing

Með stillanlegum framlengingum er nottaðir gúmmíhringir, vörunr. 40279.
Með stillanlegum framlengingum í umferð er **algjör nauðsyn** á notkun járnbentra steinsteyptra brunnhringja.



Hliðarmynd


Öll mál eru í mm

40 l. sandfang / 40198



Vörulýsing

Þetta sandfang tekur um 40 l af jarðefnum áður en það stíflast og er ætlað á stað þar sem minna er um að vera t.d. á minni bílaplönum.
Sandföngin eru þannig hönnuð að þau eru með vatnslás sem tryggir að hreinsun verður að fara fram. Notuð eru á þau steypujárnsristar, 240 x 240 mm, með hólk sem gengur niður í sandfangið.
Sandföngin þola umferð bifreiða. Fáanleg er hjá Borgarplasti járnbentur steinsteyptur hringur (vörunúmer: 90204) sem notaður er undir steypujárnskarm ristarinnar sé umferðar þungi bifreiða mikill beint ofaná á sandfanginu Almennt er sandföngum komið fyrir í jöðrum gatna og reynir því yfirleitt ekki mikið á þau og því steinsteyptur hringur óþarfur.
Sandföngin hafa verið álagsprófuð hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.




80 l. sandfang / 40215



Vörulýsing

Þetta sandfang tekur um 80 l. áður en það stíflast og er ætlað í götur, stór bílaplön og annars staðar þar sem er meira um sand. Mikill og augljós peningalegur sparnaður er af því að nota stærri sandföngin þegar litið er til fjölda hreinsana. Sandföngin eru þannig hönnuð að þau eru með vatnslás sem tryggir að hreinsun verður að fara fram. Notuð eru á þau steypujárnsristar, 240 x 240 mm, með hólk sem gengur niður í sandfangið.
Sandföngin þola umferð bifreiða. Fáanleg er hjá Borgarplasti járnbentur steinsteyptur hringur (vörunúmer: 90204) sem notaður er undir steypujárnskarm ristarinnar sé umferðar þungi bifreiða mikill beint ofaná á sandfanginu Almennt er sandföngum komið fyrir í jöðrum gatna og reynir því yfirleitt ekki mikið á þau og því steinsteyptur hringur óþarfur.
Sandföngin hafa verið álagsprófuð hjá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.




Framlenging á sandfang / 40199



Vörulýsing

Framlenging fyrir sandföng, 600 mm.




Teleskop fyrir sandfang / 40270




Vörulýsing

Stillanleg framlenging fyrir sandföng, hæð 770 mm. Notist með gúmmíhring fyrir sandfang (vörunúmer: 40270).



Plastlok Ø 660 mm / 62457



Vörulýsing

Plastlokin má nota á öll Ø 600 mm mannop, brunna og framlengingar sem Borgarplast framleiðir. Lokið er tvöfalt og er með styrktarribbum bæði á efra og neðra byrði. Lokið má nota á alla tanka og brunna nema þar sem von er á bílaumferð, en þá þarf að nota steypujárnslok. Staðlaður litur á plastlokum er grænn.
Þegar lokin eru notuð á kapalbrunna er hægt að festa þau niður með hespum, en annars er hægt að fá þau með lokunarbúnaði úr keðjum til að festa eða læsa lokin niður (vörunúmer 95508).

Lokunarbúnaður fyrir plastlok / 95508



Vörulýsing

Lokunarbúnaður úr keðju til að festa eða læsa niður plastlok (vörunúmer: 62457).

Ø 480 mm steypt brunnlok / 90180



Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 400 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.

Ø 680 mm steypt brunnlok / 90199



Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 600 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.

Ø 680 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90200



Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 600 mm brunn. Á lokinu eru 3 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið. Þessi gerð er með innsteyptri skotmúffu 6” (Ø160mm), stútur til tæmingar er í miðju loki.

Ø 1090 mm brunnlok / 90201



Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 1000 mm brunn. Á lokinu eru 4 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið.

Ø 1090 mm steypt brunnlok með skotmúffu / 90202



Vörulýsing

Steinsteypt og járnbent brunnlok ætlað fyrir Ø 1000 mm brunn. Á lokinu eru 4 stk. kubbar til að skorða lokið á brunnopið. Þessi gerð er með innsteyptri skotmúffu 6” (Ø160mm), stútur til tæmingar er í miðju loki.

Ø 650 mm brunnlok, heitgalvaniserað / 90300



Vörulýsing

Brunnlokin eru aðkeypt og seld í endursölu. Þvermál loks er 650mm og plötuþykkt 6mm, ásoðin eru 4 stk. 40x40mm T-ján sem skorða lokið á brunnopið. Þyngd galv. brunnloks er 16 kg. Lokin eru ætluð til unta utan umferðar bifreiða og þungavinnuvéla. Þykkt galvhúðar er að jafnaði 85 µm (micron) samkvæmt staðlinum EN ISO 1461:1999

Sandfangshringur / 90204



Vörulýsing

Sandfangshringurinn er lagður utan um op sandfanga og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar og ristar sandfanga hvíla síðan á sandfangshringnum þar sem þung umferð á sér stað. Steypugæði sandfangshringssins er S-300 og gæði stálsins er KS 40.

Brunnhringur fyrir Ø 400 mm brunn / 90205



Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.

Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn / 90209



Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.

Keilubrunnhringur / 90215



Vörulýsing

Keilubrunnhringurinn er lagður utan um op keilubrunna og hvílir á jarðveginum sem þar er. Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað. Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40.

Brunnhringur fyrir Ø 600 mm brunn, þungur / 90303



Vörulýsing

Brunnhringurinn er lagður utan um op brunna og hvílir á jarðveginum sem þar er.
Steypujárnskarmar hvíla síðan á brunnhringjunum þar sem þung umferð á sér stað.
Steypugæði brunnhringjanna er S-300 og gæði stálsins er KS 40. Þessi gerð er helmingi þykkari en gerð nr. 90209.

Gúmmí fyrir teleskop Ø 600 mm / 40279



Vörulýsing

Gúmmíhringur fyrir teleskop Ø 600 mm á brunna og keilur (teleskop vörunúmer: 40276).

Gúmmí fyrir teleskop á sandfang / 40272



Vörulýsing

Gúmmíhringur fyrir teleskop (vörunúmer: 40270) sem passar á sandföng.

Ø 110 mm þéttihringur / 95420



Vörulýsing

Ø 110 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt gagnvart útfjólublau geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.

Ø 160 mm þéttihringur / 95422



Vörulýsing

Ø 160 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt gagnvart útfjólublau geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.

Ø 200 mm þéttihringur / 95424



Vörulýsing

Ø 200 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt gagnvart útfjólublau geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.

Ø 250 mm þéttihringur / 95426



Vörulýsing

Ø 250 mm gúmmí-þéttihringur fyrir inntaksrör, getur tekið á móti röri með 15° aðliggjandi skekkju. Gúmmíið er stöðugt gagnvart útfjólublau geislum og stenst ágætlega fjölmargar sýrur og basa.

Ø 1000 mm olíuskiljur



Vörulýsing

Ø 1000 mm stakar olíuskiljur:


Ø1000 mm Stakar olíuskiljur

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm Lítrar	Olíurúm lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44300	1	0,5	144	710	800	800	380	Ø160
44300U	1	0,5	144	710	800	800	380	Ø160
44301	1,5	0,8	192	710	1100	1100	380	Ø160
44301U	1,5	0,8	192	710	1100	1100	380	Ø160
44256	1,8	1	242	710	1400	1400	380	Ø160
44256U	1,8	1	242	710	1400	1400	380	Ø160
44254	2,2	1,2	289	710	1700	1700	380	Ø160
44254U	2,2	1,2	289	710	1700	1700	380	Ø160

“ Ofanskráðar skiljur notast aðeins fyrir mannopshæðir sem eru 45 sm og lægri þar sem hærri mannop breytast í Ø 1000 mm.
Í því tilfelli skal velja skilju sem er með 1200 mm þvermál”

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
100	106	89	84	160	160	600

Ø 1200 mm olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1200 mm stakar olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm Lítrar	Olíurúm lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44253	2,2	1,2	192	940	1800	1900	550	Ø160
44253U	2,2	1,2	192	940	1800	1900	550	Ø160
44255	3,2	1,8	262	940	2500	2700	550	Ø160
44255U	3,2	1,8	262	940	2500	2700	550	Ø160
44258	4	2,2	332	940	3200	3400	550	Ø160
44258U	4	2,2	332	940	3200	3400	550	Ø160
44261	5	2,6	402	890	4000	4200	550	Ø160
44261U	5	2,6	402	890	4000	4200	550	Ø160
44264	6	3	472	890	4700	5000	550	Ø160
44264U	6	3	472	890	4700	5000	550	Ø160
44271	7	4	542	890	5400	5700	550	Ø160
44271U	7	4	542	890	5400	5700	550	Ø160
44274	8	4,5	612	890	5900	6200	520	Ø200
44274U	8	4,5	612	890	5900	6200	520	Ø200
44277	9	5	682	890	6600	7000	520	Ø200
44277U	9	5	682	890	6600	7000	520	Ø200
44280	10	5,5	752	890	7300	7700	520	Ø200
44280U	10	5,5	752	890	7300	7700	520	Ø200

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
120	128	110/108	105/103	160/200	160/200	600/1000

Ø 1400 mm olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1400 mm stakar olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm Lítrar	Olíurúm lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44946	5	3	282	1180	4100	4500	690	Ø160
44946U	5	3	282	1180	4100	4500	690	Ø160
44948	7	4	386	1180	5500	6000	690	Ø160
44948U	7	4	386	1180	5500	6000	690	Ø160
44964	9	5	495	1130	7000	7600	660	Ø200
44964U	9	5	495	1130	7000	7600	660	Ø200
44978	11	6	599	1130	8600	9300	660	Ø200
44978U	11	6	599	1130	8600	9300	660	Ø200
44992	13	7	708	1070	9800	10500	630	Ø250
44992U	13	7	708	1070	9800	10500	630	Ø250
44284	15	8	812	1070	11300	12100	630	Ø250
44284U	15	8	812	1070	11300	12100	630	Ø250
44912	17	9	921	1070	12800	13800	630	Ø250
44912U	17	9	921	1070	12800	13800	630	Ø250
44286	19	10	1025	1070	14300	15400	630	Ø250
44286U	19	10	1025	1070	14300	15400	630	Ø250
44288	21	12	1134	1070	15900	17100	630	Ø250
44288U	21	12	1134	1070	15900	17100	630	Ø250
44290	23	13	1238	1070	17400	18700	630	Ø250
44290U	23	13	1238	1070	17400	18700	630	Ø250
44291	25	14	1347	1070	19000	20400	630	Ø250
44291U	25	14	1347	1070	19000	20400	630	Ø250
44292	27	15	1451	1070	20500	22000	630	Ø250
44292U	27	15	1451	1070	20500	22000	630	Ø250
44293	29	16	1560	1070	21800	23500	630	Ø250
44293U	29	16	1560	1070	21800	23500	630	Ø250
44294	31	17	1664	1070	23600	25400	630	Ø250
44294U	31	17	1664	1070	23600	25400	630	Ø250
44295	33	18	1773	1070	25100	27000	630	Ø250
44295U	33	18	1773	1070	25100	27000	630	Ø250
44296	35	19	1877	1070	26600	28700	630	Ø250
44296U	35	19	1877	1070	26600	28700	630	Ø250
44297	37	20	1986	1070	28200	30300	630	Ø250
44297U	37	20	1986	1070	28200	30300	630	Ø250
44298	38	21	2090	1070	29500	31700	630	Ø250
44298U	38	21	2090	1070	29500	31700	630	Ø250
44299	40	22	2199	1070	31300	33600	630	Ø250
44299U	40	22	2199	1070	31300	33600	630	Ø250

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
140	152	130,5/128,5/127,5	125,5/123,5/122,5	160/200/250	160/200/250	600/1000

Ø 1000 mm sandskiljur



Vörulýsing


Ø 1000 mm stakar sandskiljur:

Vörunr	Stútar mm	Sandrými* lítrar	Heildarlengd sm
44320	Ø160	750	144
44320U	"	"	"
44302	"	1130	192
44302U	"	"	"
44322	"	1530	242
44322U	"	"	"

*Rúmmál sandskilju (netto sandrými) er miðað við það rúmmál þegar vatnslaus sandskiljan stíflast.

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR
STAÐLAÐRAR STAKRAR SANDSKILJU



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)
100	106	94	89	160	160
120	128	115/113	110/108	160/200	160/200
140	152	135/132,5	130/127,5	200/250	200/250

Ø 1200 mm sandskiljur




Vörulýsing

Ø 1200 mm stakar sandskiljur:

Vörunr	Stútar mm	Sandrými lítrar	Heildarlengd sm
44231	Ø160	1820	192
44231U	"	"	"
44234	Ø200	2485	262
44234U	"	"	"
44237	Ø200	3225	332
44237U	"	"	"

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR
STAÐLAÐRAR STAKRAR SANDSKILJU



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)
100	106	94	89	160	160
120	128	115/113	110/108	160/200	160/200
140	152	135/132,5	130/127,5	200/250	200/250

Ø 1400 mm sandskiljur




Vörulýsing

Ø 1400 mm stakar sandskiljur:

Vörunr	Stútar mm	Sandrými lítrar	Heildarlengd sm
44835	Ø200	3820	282
44835U	"	"	"
44848	Ø250	5200	386
44848U	"	"	"
44850	Ø250	6880	495
44850U	"	"	"

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR
STAÐLAÐRAR STAKRAR SANDSKILJU



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)
100	106	94	89	160	160
120	128	115/113	110/108	160/200	160/200
140	152	135/132,5	130/127,5	200/250	200/250

Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1000 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm lítrar	Olíurúm lítrar	Sandrými lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44330	1,0	0,5	222	710	800	800	515	380	Ø160
44330U	1,0	0,5	222	710	800	800	515	380	Ø160
44303	1,5	0,8	270	710	1100	1100	515	380	Ø160
44303U	1,5	0,8	270	710	1100	1100	515	380	Ø160
44332	1,8	1,0	319	710	1400	1400	515	380	Ø160
44332U	1,8	1,0	319	710	1400	1400	515	380	Ø160
44334	2,2	1,2	367	710	1700	1700	515	380	Ø160
44334U	2,2	1,2	367	710	1700	1700	515	380	Ø160

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
100	106	94	84	160	160	600

Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1200 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm lítrar	Olíurúm lítrar	Sandrými lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44304	2,2	1,2	295	940	1850	1970	1030	550	Ø160
44304U	2,2	1,2	295	940	1850	1970	1030	550	Ø160
44305	3,0	1,6	332	940	2240	2375	1030	550	Ø160
44305U	3,0	1,6	332	940	2240	2375	1030	550	Ø160
44306	4,0	2,2	402	940	2970	3140	1030	550	Ø160
44306U	4,0	2,2	402	940	2970	3140	1030	550	Ø160
44308	5,0	2,6	472	890	3700	3910	1030	550	Ø160
44308U	5,0	2,6	472	890	3700	3910	1030	550	Ø160
44311	6	3	542	890	4430	4680	1030	550	Ø160
44311U	6	3	542	890	4430	4680	1030	550	Ø160
44312	7	3,5	612	890	5170	5440	1030	550	Ø160
44312U	7	3,5	612	890	5170	5440	1030	550	Ø160
44313	8	4,0	682	890	5900	6210	1030	550	Ø200
44313U	8	4,0	682	890	5900	6210	1030	550	Ø200
44314	8,5	4,5	752	890	6380	6680	1000	520	Ø200
44314U	8,5	4,5	752	890	6380	6680	1000	520	Ø200
44318	9,5	5,0	822	890	7080	7415	1000	520	Ø200
44318U	9,5	5,0	822	890	7080	7415	1000	520	Ø200

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
120	128	115/112,5	105/102,5	160/200	160/200	600/1000

Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1400 mm sambyggðar sand og olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar-lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm lítrar	Olíurúm lítrar	Sandrými lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44749	5	2,5	365	1180	3850	4200	1330	690	Ø160
44749U	5	2,5	365	1180	3850	4200	1330	690	Ø160
44752	7	4	469	1180	5500	6000	1330	690	Ø160
44752U	7	4	469	1180	5500	6000	1330	690	Ø160
44766	9	5	578	1130	6985	7580	1300	660	Ø200
44766U	9	5	578	1130	6985	7580	1300	660	Ø200
44780	11	6	682	1130	8560	9270	1250	630	Ø200
44780U	11	6	682	1130	8560	9270	1250	630	Ø200
44782	13	7	791	1070	9800	10500	1250	630	Ø250
44782U	13	7	791	1070	9800	10500	1250	630	Ø250
44784	15	8	895	1070	11300	12100	1250	630	Ø250
44784U	15	8	895	1070	11300	12100	1250	630	Ø250
44786	17	9	1004	1070	12800	13800	1250	630	Ø250
44786U	17	9	1004	1070	12800	13800	1250	630	Ø250
44788	19	10	1108	1070	14300	15400	1250	630	Ø250
44788U	19	10	1108	1070	14300	15400	1250	630	Ø250
44790	21	12	1217	1070	15900	17100	1250	630	Ø250
44790U	21	12	1217	1070	15900	17100	1250	630	Ø250
44792	23	13	1321	1070	17400	18700	1250	630	Ø250
44792U	23	13	1321	1070	17400	18700	1250	630	Ø250
44794	25	14	1430	1070	19000	20400	1250	630	Ø250
44794U	25	14	1430	1070	19000	20400	1250	630	Ø250
44796	27	15	1530	1070	20500	22000	1250	630	Ø250
44796U	27	15	1530	1070	20500	22000	1250	630	Ø250
44798	29	16	1643	1070	21800	23500	1250	630	Ø250
44798U	29	16	1643	1070	21800	23500	1250	630	Ø250
44800	31	17	1747	1070	23600	25400	1250	630	Ø250
44800U	31	17	1747	1070	23600	25400	1250	630	Ø250

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.

HELSTU MÁLSETNINGAR



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
140	152	137/135/132,5	127/125/122,5	160/200/250	160/200/250	600/1000

Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1400 mm tvöfaldar samsettar olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm lítrar	Olíurúm lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44402	28	15	2 x 812	990	21300	22900	570	Ø315
44402U	28	15	2 x 812	990	21300	22900	570	Ø315
44404	32	18	2 x 921	990	24300	26100	570	Ø315
44404U	32	18	2 x 921	990	24300	26100	570	Ø315
44406	36	20	2 x 1025	990	27200	29100	570	Ø315
44406U	36	20	2 x 1025	990	27200	29100	570	Ø315
44408	40	22	2 x 1134	990	30100	32300	570	Ø315
44408U	40	22	2 x 1134	990	30100	32300	570	Ø315
44412	44	24	2 x 1238	990	33000	35300	570	Ø315
44412U	44	24	2 x 1238	990	33000	35300	570	Ø315
44414	47	26	2 x 1347	990	35900	38500	570	Ø315
44414U	47	26	2 x 1347	990	35900	38500	570	Ø315
44418	50	28	2 x 1451	990	38800	41500	570	Ø315
44418U	50	28	2 x 1451	990	38800	41500	570	Ø315
44422	54	30	2 x 1560	990	41800	44700	570	Ø315
44422U	54	30	2 x 1560	990	41800	44700	570	Ø315
44424	58	32	2 x 1664	990	44600	47700	570	Ø315
44424U	58	32	2 x 1664	990	44600	47700	570	Ø315
44428	62	34	2 x 1773	990	47600	50900	570	Ø315
44428U	62	34	2 x 1773	990	47600	50900	570	Ø315
44432	66	36	2 x 1877	990	50400	53900	570	Ø315
44432U	66	36	2 x 1877	990	50400	53900	570	Ø315
44434	70	38	2 x 1986	990	53400	57100	570	Ø315
44434U	70	38	2 x 1986	990	53400	57100	570	Ø315
44438	74	40	2 x 2090	990	56200	60100	570	Ø315
44438U	74	40	2 x 2090	990	56200	60100	570	Ø315
44442	78	42	2 x 2199	990	59200	63300	570	Ø315
44442U	78	42	2 x 2199	990	59200	63300	570	Ø315

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
140	152	124	119	315	315	600/1000

Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur




Vörulýsing

Ø 1400 mm þrefaldar samsettar olíuskiljur:

Vörunr	NS-fl.2	NS-fl.1	Heildar lengd sm	Olíudýpt (hámark) mm	Vökvarúm lítrar	Olíurúm lítrar	Hæð undir skynjara frá botni skilju mm	Stútar mm
44410	42	23	3 x 812	990	32000	34300	570	Ø315
44410U	42	23	3 x 812	990	32000	34300	570	Ø315
44416	48	25	3 x 921	990	36500	39100	570	Ø315
444416	48	25	3 x 921	990	36500	39100	570	Ø315
44420	54	28	3 x 1025	990	40700	43600	570	Ø315
44420U	54	28	3 x 1025	990	40700	43600	570	Ø315
44426	60	32	3 x 1134	990	45200	48400	570	Ø315
44426U	60	32	3 x 1134	990	45200	48400	570	Ø315
44430	66	35	3 x 1238	990	49500	53000	570	Ø315
44430U	66	35	3 x 1238	990	49500	53000	570	Ø315
44436	70	38	3 x 1347	990	53900	57700	570	Ø315
44436U	70	38	3 x 1347	990	53900	57700	570	Ø315
44440	75	41	3 x 1451	990	58200	62300	570	Ø315
44440U	75	41	3 x 1451	990	58200	62300	570	Ø315
44444	82	44	3 x 1560	990	62600	67000	570	Ø315
44444U	82	44	3 x 1560	990	62600	67000	570	Ø315
44446	88	46	3 x 1664	990	66900	71600	570	Ø315
44446U	88	46	3 x 1664	990	66900	71600	570	Ø315
44448	94	48	3 x 1773	990	71300	76300	570	Ø315
44448U	94	48	3 x 1773	990	71300	76300	570	Ø315
44450	96	50	3 x 1986	890	73600	78000	510	Ø400
44450U	96	50	3 x 1986	890	73600	78000	510	Ø400
44452	100	52	3 x 2090	890	77500	82200	510	Ø400
44452U	100	52	3 x 2090	890	77500	82200	510	Ø400
44454	105	55	3 x 2199	890	81600	86500	510	Ø400
44454U	105	55	3 x 2199	890	81600	86500	510	Ø400

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar að sú skilja þoli þungaumferð.


HELSTU MÁLSETNINGAR
ÞREFÖLD OLÍUSKILJA



Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	C (sm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
140	152	124/200	119/115	315/400	315/400	600/1000


MYND 5

DÆMI UM ÞRÍSKIPTA OLÍU- OG SANDSKILJU
AUK OLÍUSORAGEYMIS OG TENGIBRUNNS



MYND 6

DÆMI UM FJÓRSKIPTA OLÍU- OG SANDSKILJU



Olíusorageymar




Vörulýsing

Olíusorageymar:

Vörunr	Rúmmál (sm)	Í umferð (sm)	Þvermál (sm)	A (sm)	B (sm)	D (sm)	Lengd (sm)
44249	3000 l	44249U	120	128	110	110	262
44840	4000 l	44840U	140	152	135	110	282

Bókstafurinn "U" fyrir aftan vörunúmerið táknar sá geymir þoli þungaumferð.



Fastefnaskiljur við fituskiljur



Vörulýsing

Fastefnaskiljur við fituskiljur:

Vörunr.	Þvermál (mm)	Lengd A (mm)	Stútar C (mm)	Stútahæð B (mm)	Fastefnarými (lítrar)	NS fituskilju sem passar við fastefnaskiljuna
Lóðréttar						
43153	1000		160/110	1325	945	1-8
43153U	1000		160/110	1325	945	1-8
43155	1000		160	1520	1070	5-10
43155U	1000		160	1520	1070	5-10
43157	1400		160	1150	1610	4,5-10
43157U	1400		160	1150	1610	4,5-10
Láréttar						
43161	1000	1440	160/110	915	700	1-6
43161U	1000	1440	160/110	915	700	1-6
43162	1000	1440	160	890	750	5-6
43162U	1000	1440	160	890	750	5-6
43165	1200	1920	160	1100	1820	5-10
43165U	1200	1920	160	1100	1820	5-10
43168	1400	2820	200	1300	3800	12-25
43168U	1400	2820	200	1300	3800	12-25
43169	1400	3860	200	1300	5400	16-25
43169U	1400	3860	200	1300	5400	16-25
43171	1400	2820	250	1275	3680	26-36
43171U	1400	2820	250	1275	3680	26-36
43172	1400	4950	250	1275	6880	26-30
43172U	1400	4950	250	1275	6880	26-30

U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.

Fituskiljur skv. IST EN 1825




Vörulýsing

Fituskiljur skv. IST EN 1825:

Vörunr.	Þver-mál (mm)	Lengd (mm)	Vökvarými (m3)	Fiturými (m3)	Flartarmál fituskilju-rýmis (m2)	Dýpt fitu-söfnunar-rýmis (mm)	Stútar (mm)	NS
43001	1000	Lóðrétt	0,84	0,12	0,75	155	110	3
43001U	1000	Lóðrétt	0,84	0,12	0,75	155	110	3
43005	1400	Lóðrétt	1,60	0,20	1,54	130	160	5
43005U	1400	Lóðrétt	1,60	0,20	1,54	130	160	5
43009	1000	1440	0,85	0,12	1,17	85	110	3
43009U	1000	1440	0,85	0,12	1,17	85	110	3
43013	1000	1920	1,15	0,16	1,55	85	110	4
43013U	1000	1920	1,15	0,16	1,55	85	110	4
43017	1000	2420	1,46	0,20	1,95	85	160	5
43017U	1000	2420	1,46	0,20	1,95	85	160	5
43021	1200	1920	2,10	0,24	1,64	120	160	6
43021U	1200	1920	2,10	0,24	1,64	120	160	6
43025	1200	2620	2,90	0,32	2,22	120	160	8
43025U	1200	2620	2,90	0,32	2,22	120	160	8
43029	1200	3320	3,70	0,40	2,79	125	160	10
43029U	1200	3320	3,70	0,40	2,79	125	160	10
43033	1200	4020	5,00	0,64	4,20	125	200	16
43033U	1200	4020	5,00	0,64	4,20	125	200	16
43037	1200	4720	5,90	0,76	4,90	125	200	19
43037U	1200	4720	5,90	0,76	4,90	125	200	19
43041	1200	5420	6,80	0,88	5,60	125	200	22
43041U	1200	5420	6,80	0,88	5,60	125	200	22
43045	1200	6120	7,70	1,00	6,30	125	200	25
43045U	1200	6120	7,70	1,00	6,30	125	200	25
43049	1200	6820	8,60	1,12	7,00	125	200	28
43049U	1200	6820	8,60	1,12	7,00	125	200	28
43053	1200	7520	9,50	1,20	7,70	125	200	30
43053U	1200	7520	7,30	1,20	7,70	125	200	30
43057	1400	2820	3,60	0,56	3,50	125	200	14
43057U	1400	2820	3,60	0,56	3,50	125	200	14
43061	1400	3860	4,90	0,68	4,70	125	200	17
43061U	1400	3860	4,90	0,68	4,70	125	200	17
43065	1400	4950	6,40	0,88	5,90	125	200	22
43065U	1400	4950	6,40	0,88	5,90	125	200	22
43069	1400	5990	7,70	1,00	7,10	125	200	25
43069U	1400	5990	7,70	1,00	7,10	125	200	25
43073	1400	8120	9,30	1,32	10,90	100	250	33
43073U	1400	8120	9,30	1,32	10,90	100	250	33
43077	1400	9210	10,50	1,48	12,40	100	250	37
43077U	1400	9210	10,50	1,48	12,40	100	250	37

U táknar að skiljan eigi að standast umferðarþunga, bæði gagnvart umferð beint ofan á hana og umferð sem er til hliðar við hana.
Fylgja þarf leiðbeiningum um jarðvegsdýpt í skiljustæði.

CE merktar rotþrær




Vörulýsing

Grænar CE merktar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar.

Vörunúmer	Vatnsrúmmál lítrar	Þvermál Ø sm	Lengd sm
45323	2300	100	337
45327	2800	100	386
45331	3000	100	435
45333	3200	120	332
45439	3800	120	402
45447	4600	120	472
45455	5400	120	542

Aðrar rotþrær, 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.

Rotþrær í einu stykki



Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Vörunúmer	Rúmmál (lítrar)	Þvermál (cm)	Lengd (cm)
45322	2300	100	337
45326	2800	100	386
45330	3000	100	435
45432	3200	120	332
45438	3800	120	402
45446	4600	120	472
45454	5400	120	542
45460	6000	120	612
45468	6800	120	682
45476	7600	120	752
45484	8400	120	822
45490	9000	120	892
45708	8000	140	589
45709	9500	140	703
45711	11000	140	812
45712	12500	140	921
45715	14000	140	1025
45717	15500	140	1129
45719	17000	140	1238
45721	18500	140	1342
45723	20000	140	1446
45724	21500	140	1555

Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.

Tvískiptar rotþrær

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Vörunúmer	Vatnsrúmmál lítrar	Þvermál Ø sm	Lengd sm
45509	9200	120	2 x 472
45510	10700	120	2 x 542
45512	12200	120	2 x 612
45513	13700	120	2 x 682
45713	13000	140	2 x 495
45716	16000	140	2 x 599
45719	19000	140	2 x 708
45722	22000	140	2 x 812
45725	25000	140	2 x 921


Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.


Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455



Vörulýsing

Þessi kapalbrunnur er ætlaður til að vera vel utan allrar bifreiða umferðar.






Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458



Vörulýsing

Kalbrunnur með plastloki og tveimur ryðfríum læsanlegum hespum eða með steinsteyptu jarnbentu loki eða steypujárnsloki og karmi. Skal vera vel utan umferðar bifreiða.





Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507




Vörulýsing

Kapalbrunnur ætlaður í þungaumferð. Nota þarf járnbentan steinsteyptan brunnhring ásamt steypujárnskarmi og loki, 25 eða 40 tonn. Ávallt skal nota járnbentan steinsteyptan brunnhring undir steypujárnskarm.





Millidráttarkassi / 62453





Vörulýsing


Millidráttarkassinn er notaður til tenginga þar sem ekki er þörf á manngengum brunni. Lokið er boltað á kassann og þétt með álímdri gúmmípakkningu.

Tengistútar á endum:

Efri röð: 4 stk. ø 50 mm
Neðri röð: 2 stk. ø 50/75 mm og 1 stk. ø 75/110 mm







Stærðir í mm

Takkamotta / 01 takkapl.



Vörulýsing

Frauðplast-takkamotta fyrir gólfgeislarör. Takkamottan hefur tvennan tilgang, annars vegar að beina hitanum upp í gólfið og hinsvegar að halda plaströrunum á sínum stað.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Flatarmál (m²)
1245	730	45 (plata+takkar)	0,730	0,91

VT 330 vegatálmi / 61200





Vörulýsing

Vegatálmi fáanlegur rauður eða hvítur.

Hægt er að þyngja tálmana með því að setja þá í vatn. Auðvelt er að tæma þá í gegn um afrennslisstút. Til að vatn frjósi ekki í tálmunum er hægt að blanda vatnið salti (ATH blöndun). Hægt er að festa vegatálmana saman á endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og leiðbeiningarbúnaði er hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Auðvelt er að stafla tálmunum saman og taka þeir lítið pláss í geymslu.

Við hönnun vegatálmanna var haft samráð við Vegagerð ríkisins og Lögregluna í Reykjavík og eru þeim aðilum þakkaðar þarfar ábendingar.





Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
330	1490	510	810	24

VT 100 vegatálmi / 61215




Vörulýsing

Lágur vegatálmi, fáanlegur í rauðum lit eða hvítur.

Hægt er að þyngja tálmana með því að setja þá í vatn. Auðvelt er að tæma þá í gegn um afrennslisstút. Til að vatn frjósi ekki í tálmunum er hægt að blanda vatnið salti (ATH blöndun). Hægt er að festa vegatálmana saman á endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og leiðbeiningarbúnaði er hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Auðvelt er að stafla tálmunum saman og taka þeir lítið pláss í geymslu.

Við hönnun vegatálmanna var haft samráð við Vegagerð ríkisins og Lögregluna í Reykjavík og eru þeim aðilum þakkaðar þarfar ábendingar.




Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
100	1620	360	220	12

PVC frárennslisrör



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	Ø Di	Cmax	Amin	L
94008	110	110+0,3	110,4	26	32	500
94011	110	110+0,3	110,4	26	32	1000
94014	110	110+0,3	110,4	26	32	2000
94017	110	110+0,3	110,4	26	32	5000
94072	160	4,7+0,7	160,5	32	42	500
94075	160	4,7+0,7	160,5	32	42	1000
94078	160	4,7+0,7	160,5	32	42	2000
94081	160	4,7+0,7	160,5	32	42	5000
95154	200	5,9+0,8	200,6	40	50	500
95157	200	5,9+0,8	200,6	40	50	1000
95160	200	5,9+0,8	200,6	40	50	2000
95161	200	5,9+0,8	200,6	40	50	3000
95163	200	5,9+0,8	200,6	40	50	5000

PVC greinar



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	DN/ID	emin	α	Z1	Z2	Z3	L1
94040	110	110	3,6	45°	2	168	160	88
94101	110	110	3,6	45°	60	87	65	88
94106	160	110	3,6	45°	2	168	160	88
95185	160	110	3,6	45°	60	87	65	88
95188	160	160	3,6	45°	36	200	200	88
95191	160	160	3,6	45°	84	90	90	88
94045	200	110	4,5	45°	17	201	180	108
94111	200	110	4,5	45°	61	153	110	108
94116	200	160	4,5	45°	18	226	226	108
95201	200	200	4,5	45°	45	245	245	108
95200	200	200	4,5	45°	105	153	153	108

PVC hné



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	α	Z1	Z2	L1
94020	110	3,6	15°	12	18	88
94025	110	3,6	30°	23	29	88
94030	110	3,6	45°	37	42	88
94033	110	3,6	67,5°	58	64	88
94035	110	3,6	87,5°	83	87	88
94084	160	3,6	15°	12	18	88
94087	160	3,6	30°	23	29	88
94090	160	3,6	45°	37	42	88
94093	160	3,6	87,5°	83	87	88
95169	200	4,5	15°	29	19	108
95172	200	4,5	30°	46	46	108
95176	200	4,5	45°	79	80	108
95180	200	4,5	87,5°	155	155	108

PVC minnkanir



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	DN/ID	emin	Z1	L1
94123	160	110	3,6	33	92
95205	200	160	4,5	13	106

PVC lok



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø DN	D1	emin	L1
94050	110	126	3	38
94121	160	180	3,6	49
95210	200	223	4,6	59

PVC skotmúffur



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	L
94053	110	3,4	122
94126	160	3,6	183
95215	200	4,5	226

PVC einstefnulokar




Vörulýsing



Vörunúmer	Ø dn
94056	110
94130	160

CE merktar rotþrær



Vörulýsing

Grænar CE merktar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar.

Vörunúmer	Vatnsrúmmál lítrar	Þvermál Ø sm	Lengd sm
45323	2300	100	337
45327	2800	100	386
45331	3000	100	435
45333	3200	120	332
45439	3800	120	402
45447	4600	120	472
45455	5400	120	542

Aðrar rotþrær, 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.

Rotþrær í einu stykki



Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Vörunúmer	Rúmmál (lítrar)	Þvermál (cm)	Lengd (cm)
45322	2300	100	337
45326	2800	100	386
45330	3000	100	435
45432	3200	120	332
45438	3800	120	402
45446	4600	120	472
45454	5400	120	542
45460	6000	120	612
45468	6800	120	682
45476	7600	120	752
45484	8400	120	822
45490	9000	120	892
45708	8000	140	589
45709	9500	140	703
45711	11000	140	812
45712	12500	140	921
45715	14000	140	1025
45717	15500	140	1129
45719	17000	140	1238
45721	18500	140	1342
45723	20000	140	1446
45724	21500	140	1555

Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.

Tvískiptar rotþrær

Vörulýsing

Grænar rotþrær til staðsetningar vel utan þungaumferðar. Hægt er að sérpanta sterkari rotþrær sem þola meira álag.

Vörunúmer	Vatnsrúmmál lítrar	Þvermál Ø sm	Lengd sm
45509	9200	120	2 x 472
45510	10700	120	2 x 542
45512	12200	120	2 x 612
45513	13700	120	2 x 682
45713	13000	140	2 x 495
45716	16000	140	2 x 599
45719	19000	140	2 x 708
45722	22000	140	2 x 812
45725	25000	140	2 x 921


Rotþrær 6000l (vörunúmer 45460) og stærri falla óbreyttar undir CE merktar rotþrær svo fremi að Ø 600 mm mannop sé á þrónum. Vegna markaðsaðstæðna þarf að óska sérstaklega eftir því að rotþrær séu CE merktar.

Ø 600 mm geymir lokaður í báða enda, 320 l. / 40185



Vörulýsing

Ø 600 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 320 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
320	600	1140	19,5	Rauður

Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40200



Vörulýsing

Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
1150	1000	1400	40	Grænn/Hvítur

Þungur Ø 1000 mm geymir lokaður í báða enda, 1150 l. / 40212



Vörulýsing

Þungur Ø 1000 mm lóðréttur geymir sem er lokaður í báða enda og tekur 1150 l.
Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi má hækka að vild.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
1150	1000	1400	60	Rauður/Hvítur

Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61250



Vörulýsing

Ø 1400 mm, standandi vatnsgeymir með keilu sem er lokaður í báða enda og tekur 2300 l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman og hækka.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	75	Grænn/Hvítur

Þungur Ø 1400 mm, vatnsgeymir með keilu, 2300 l. / 61255



Vörulýsing

Þungur Ø 1400 mm, standandi vatngeymir með keilu sem tekur 2300l. Notagildi lóðréttra geyma er fjölbreytt og sem dæmi má nefna að þeir eru notaðir til geymslu á neysluvatni, undir pækil í rækjuvinnslum, sem yfirfall í heitum pottum í sundlaugum, í fituskiljur, til geymslu á ýmsum efnavörum og í ýmsa sérsmíði. Þennan geymi er hægt að sjóða saman og hækka.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	100	Rauður/Hvítur

Lindarbrunnur / 40050



Vörulýsing

Lindarbrunnur Ø 600 mm fyrir smærri verkefni svo sem sumarbústaði. Brunninum er ætlað að safna vatni sem síðar er leitt frá honum með plastpípum á notkunarstað. Frágangur lindarbrunnsins í jörð er vanalega þannig að hreinni grófri ármöl er mokað að brunninum og utanum mölina er vafinn jarðvegsdúkur til að hindra að mold komist í vatnið á leið þess í brunninn.
Brunnurinn er afgreiddur annað hvort botnlaus eða með nokkrum 12 mm götum rétt yfir botni. Stöðluð útfærsla er með plastloki og læsanlegum lokubyrði.
Hæð lindarbrunnsins fer eftir aðstæðum. Sérsmíðaðir brunnar eru einnig framleiddir fyrir stærri verkefni.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
320	600	1140	19,5	Rauður

Korngeymir 2300 l., sérsmíði / 61248



Vörulýsing

Korngeymirinn er sérhannaður til þreskingar á fóðurkorni og tekur 2300 lítra eða um 1400 kg af korni. Hann er Ø 1400 mm en mjókkar upp í keilu sem er Ø 600 mm að ofan. Að neðan er tæmistútur en einstefnuloki og áfyllingarstútur fylgir með sé þess óskað.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
2300	1400	1600	55	Hvítur

1000 l. sléttur geymir / 40500



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur sléttur geymir / 40503



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




1000 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40510



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40512



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




1000 l. geymir með tveimur stútum / 40505



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




1000 l. þungur geymir með tveimur stútum / 40507



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø1000 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1000 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1000 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1000 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir:


Grunnstærðir - lagervara	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalvegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Sléttur geymir	43	900	7	144	40500
	57	900	9*	144	40503
Tveir stútar Ø160/200	46	900	7	144	40505
	61	900	9*	144	40507
Mannop og einn Ø160/200 stútur	55	900	7	144	40510
	64,5	900	9*	144	40512

Samsettir - sérframleiddir	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalvegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Grunnstærðir eftir vali	65	1300	7	130	40513
Grunnstærðir eftir vali	86		9*		40515
Grunnstærðir eftir vali	81	1700	7	241	40517
Grunnstærðir eftir vali	107		9*		40518
Grunnstærðir eftir vali	98	2000	7	289	40520
Grunnstærðir eftir vali	130		9*		40522
Grunnstærðir eftir vali	115	2500	7	338	40525
Grunnstærðir eftir vali	153		9*		40527


* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar


Vörunúmer 40500 og 40503:



Vörunúmer 40505 og 40507:



Vörunúmer 40510 og 40512:




2050 l. sléttur geymir / 40600



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. Þungur sléttur geymir / 40603



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




2050 l. geymir með mannopi eða einum stút / 40610



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. þungur geymir með mannopi eða einum stút / 40613



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.




2050 l. geymir með tveimur stútum / 40605



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




2050 l. þungur geymir með mannopi eða tveimur stútum / 40607



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø1200 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1200 mm geymar og grunnstærðir

Samsettir Ø1200 geymar eru settir saman úr grunnstærðunum þremur (sjá teikningar að neðan) og er hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1200 geymar eru með frá 7 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

16-18 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir


Grunnstærðir - lagervara	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðal-vegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Sléttur geymir	74	1800	7,5	192	40600
	106	1800	10*	192	40603
Tveir stútar Ø160/200	77	1800	7,5	192	40605
	111	1800	10*	192	40607
Mannop og einn Ø160/200 stútur	80	1800	7,5	192	40610
	115	1800	10*	192	40613

Samsettir - sérframleiddir	Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðal-vegg-þykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
Grunnstærðir eftir vali	110	2600	7,5	262	40626
Grunnstærðir eftir vali	147	2600	10*	262	40630
Grunnstærðir eftir vali	135	3400	7,5	332	40634
Grunnstærðir eftir vali	180	3400	10*	332	40638
Grunnstærðir eftir vali	165	4300	7,5	402	40643
Grunnstærðir eftir vali	220	4300	10*	402	40646
Grunnstærðir eftir vali	190	5100	7,5	472	40651
Grunnstærðir eftir vali	253	5100	10*	472	40655
Grunnstærðir eftir vali	220	6000	7,5	542	40660
Grunnstærðir eftir vali	293	6000	10*	542	40663
Grunnstærðir eftir vali	250	6800	7,5	612	40668
Grunnstærðir eftir vali	333	6800	10*	612	40670
Grunnstærðir eftir vali	275	7600	7,5	682	40676
Grunnstærðir eftir vali	367	7600	10*	682	40679
Grunnstærðir eftir vali	305	8400	7,5	752	40684
Grunnstærðir eftir vali	407	8400	10*	752	40687


* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar


Vörunúmer 40600 og 40603:



Vörunúmer 40605 og 40607:



Vörunúmer 40610 og 40613:




4300 l. geymir með mannopi / 40700



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 2,5m miðað við aðliggjandi jörð og er staðsettur vel utan allrar umferðar þungra tækja t.d. bifreiða.




4300 l. þungur geymir með mannopi / 40702



Vörulýsing

Geymir sem er ætlaður þar sem botndýpi er minna en 3,5m miðað við aðliggjandi jörð og þolir yfirakstur þungra bifreiða. Hægt er að sérpanta geyma með meiri veggþykkt fyrir meira dýpi.



Samsettir Ø1400 mm geymar

Vörulýsing

Samsettir Ø1400 mm geymar og grunnstærðir

Hægt að útbúa mjög langa og rúmtaksmikla Ø1400 geyma eftir þörfum hvers og eins.

Meðalveggþykkt staðlaðra geyma fer eftir þvermáli og utanaðkomandi álagi þ.e. hvort þeir eru ofan jarðar eða neðan, álagi bifreiðaumferðar o.s.frv. Ø1400 geymar eru með frá 11 mm meðalveggþykkt en geymar ætlaðir fyrir mikið utanaðkomandi álag geta verið með veggþykkt allt að 17-18 mm, eftir aðstæðum.

20-22 m langa geyma er hægt að fá í einni einingu frá verksmiðju og teljast þeir hæfir til flutnings á vegum. Lengri geyma verður að setja saman á notkunarstað eða raðtengja fleiri minni geyma sem getur verið ódýrari og heppilegri lausn.

Stærðir


Grunnstærðir - lagervara				
Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalveggþykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
170	4000	11	282	40700
220	4000	14*	282	40702

Samsettir - sérframleiddir				
Þyngd kg	Rúmmál lítrar	Meðalveggþykkt mm*	Lengd sm	Vörunr/ Litir
235	5800	11	386	40705
300	5800	14*	386	40706
300	7500	11	495	40707
382	7500	14*	495	40708
365	9200	11	599	40709
465	9200	14*	599	40710
430	11000	11	708	40711
544	11000	14*	708	40712
495	12500	11	812	40713
626	12500	14*	812	40714
560	14500	11	921	40715
706	14500	14*	921	40716
625	16200	11	1025	40717
788	16200	14*	1025	40718
690	18000	11	1134	40719
868	18000	14*	1134	40720
755	19700	11	1274	40721
950	19700	14*	1274	40722
820	21500	11	1347	40723
1030	21500	14*	1347	40724
885	23200	11	1487	40725
122	23200	14*	1487	40726
950	25000	11	1560	40727
1192	25000	14*	1560	40728

* Þykkari gerðir þola meira álag, þ.e. meira dýpi og yfirakstur bifreiða sem þynnri gerðir þola ekki
Þynnri gerðir eru grænar að lit en þær þykkari eru rauðbrúnar.

Teikningar

Vörunúmer 40700 og 40702:



Ø600
1660
1520
Ø1400
150
150
2820

Tunna 100 l. / 35150



Vörulýsing

100 l. Tunna með 2" og 3/4 " töppum (spons). Litur hvítur.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
100	455	710	6	Hvítur

870 l. Geymir með 200 mm loki / 35141



Vörulýsing

870 l. Geymir með Ø200 mm áskrúfuðu þéttu loki sem er bæði notaður til flutninga og geymslu á matvörum og efnavöru. Á geyminn er hægt að setja áfyllingar- og tæmistúta. Hægt að koma fyrir krana, til tæmingar við botn sem er varinn fyrir utanaðkomandi ágangi.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
870	1150	950	950	50

350 l. geymir / flotholt / 60230



Vörulýsing

350 l. geymir / flotholt.



Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
350	1600	450	550	20

500 l. geymir / flotholt / 60234



Vörulýsing

500 l. geymir / flotholt.



Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
500	1000	1000	500	30

Heitir pottar



Vörulýsing


Potturinn er fyrir 4-5 fullorðna og tekur 1250 lítra af vatni.


Lokið á pottinn er hannað þannig að það nýtist sem vaðlaug fyrir krakka, hámarks dýpt er 390 mm og tekur það 630 lítra af vatni.

Lokið er sterkbyggt með traustum handföngum og þolir allt að 180 kg álag.

Pottarnir er sandsteinsgráir.

Pottarnir og lokin eru framleidd úr Polyethylene.


ø1880
165
ø1550
165
390
320
Lok
130
170
300
Pottur
900
300
300
330
ø800
330
200
ø1460
200
ø1860


ø1880
390
320
Vaðlaug
165
ø1550
165

Lok á heita potta / vaðlaug




Vörulýsing


Lokið er hannað þannig að það nýtist sem vaðlaug fyrir krakka, hámarks dýpt er 390 mm og tekur það 630 lítra af vatni.

Lokið er sterkbyggt með traustum handföngum og þolir allt að 180 kg álag.

Lokin eru sandsteinsgrá.

Lokin eru framleidd úr Polyethylene.





Landbúnaðarráðherrann / 63100



Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með Polyurethane.
Landbúnaðarráðherrann er öflugasta jarðgerðarílátið á markaðnum eins og nafnið ber með sér og það eina sem hefur verið hannað fyrir íslenskar aðstæður, þ.e. kalda veðráttu. Rúmmálið er um 260 lítrar. Jarðgerðarílátið er einangrað með Polyurethane sem er háeinangrandi efni. Meðalþykkt einangrunar er um 70 mm í veggjum, botni og í loki.
Við allra bestu aðstæður, þegar nóg er af hráefni til jarðgerðar, samsetning hráefnanna er heppileg til jarðgerðar og efnið er vel loftað (oft er rótað í kassanum), má ná því að hafa tilbúið jarðgert efni á 6-7 vikum. Við hefðbundnar heimilisaðstæður er þetta ekki raunhæft og er algengt að jarðgerðin taki 6 til 8 mánuði eða jafnvel allt að einu ári.
Ílátið er úr Polyethylene sem telst vera endurvinnanlegt efni. Ytra og innra byrði jarðgerðarílátsins er með meðalþykkt um 6- 7 mm. Varmaleiðnistuðull er um 1,27 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallað kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
260	840	810	1090

Garðyrkjustjórinn / 63200



Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með „lofti“, þ.e. kyrrstætt loft milli byrgða.
Garðyrkjustjórinn er í raun sama jarðgerðarílátið og Landbúnaðarráðherrann nema að einangrunin er 70 mm kyrrstætt loft í stað Polyurethane. Jarðgerðarílát Borgarplasts eru þau einu sem eru sér hönnuð og framleidd fyrir íslenskar aðstæður. Rúmmálið er um 260 l.
Við allra bestu aðstæður er hugsanlegt að jarðgera efni á 7-8 vikum en það er óraunhæft að ætla að ná því við hefðbundnar heimilisaðstæður og er eðlilegt að áætla að jarðgerð taki 8 til 14 mánuði. Í köldum veðrum getur orðið erfitt að halda uppi góðum hita í jarðgerðarílátinu sé því ekki sinnt reglulega þ.e. bætt í það hráefni og hrært.
Ytra og innra byrði eru úr um 6- 7 mm þykku Polyethylene (meðalþykkt) og á milli byrða er að meðaltali um 70 mm af kyrrstæðu lofti sem virkar sem einangrun. Varmaleiðnistuðull er um 2,17 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
260	840	810	1090

Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300



Vörulýsing

Einfalt (einbyrðungur) óeinangrað jarðgerðarílát.
Þetta Jarðgerðarílát er einbyrðungur, nema lokið, og ódýrasta útfærslan af jarðgerðarílátum Borgarplasts. Rúmmál er 440 lítrar. Lokið er tvöfalt með kyrrstæðu lofti milli byrða en loftið virkar sem einangrun.
Þessi gerð jarðgerðaríláta tapar varma hratt og því tekur jarðgerðin langan tíma. Við bestu aðstæður og umhirðu má reikna með að jarðgerðin taki allt að 18-20 vikur. Eðlilegt er þó að gera ráð fyrir að jarðgerð taki allt að 3 árum við íslenskar aðstæður. Jarðgerðarílátið hentar vel fyrir garðaúrgang.
Byrðið eru úr 6- 7 mm Polyethylene. Varmaleiðnistuðull* er um3,74
W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).
Húskarlinn getur hentað mjög vel innanhúss þar sem ekki frýs.

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum.


Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
440	840	810	1090

PVC frárennslisrör



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	Ø Di	Cmax	Amin	L
94008	110	110+0,3	110,4	26	32	500
94011	110	110+0,3	110,4	26	32	1000
94014	110	110+0,3	110,4	26	32	2000
94017	110	110+0,3	110,4	26	32	5000
94072	160	4,7+0,7	160,5	32	42	500
94075	160	4,7+0,7	160,5	32	42	1000
94078	160	4,7+0,7	160,5	32	42	2000
94081	160	4,7+0,7	160,5	32	42	5000
95154	200	5,9+0,8	200,6	40	50	500
95157	200	5,9+0,8	200,6	40	50	1000
95160	200	5,9+0,8	200,6	40	50	2000
95161	200	5,9+0,8	200,6	40	50	3000
95163	200	5,9+0,8	200,6	40	50	5000

PVC hné



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	α	Z1	Z2	L1
94020	110	3,6	15°	12	18	88
94025	110	3,6	30°	23	29	88
94030	110	3,6	45°	37	42	88
94033	110	3,6	67,5°	58	64	88
94035	110	3,6	87,5°	83	87	88
94084	160	3,6	15°	12	18	88
94087	160	3,6	30°	23	29	88
94090	160	3,6	45°	37	42	88
94093	160	3,6	87,5°	83	87	88
95169	200	4,5	15°	29	19	108
95172	200	4,5	30°	46	46	108
95176	200	4,5	45°	79	80	108
95180	200	4,5	87,5°	155	155	108

PVC greinar



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	DN/ID	emin	α	Z1	Z2	Z3	L1
94040	110	110	3,6	45°	2	168	160	88
94101	110	110	3,6	45°	60	87	65	88
94106	160	110	3,6	45°	2	168	160	88
95185	160	110	3,6	45°	60	87	65	88
95188	160	160	3,6	45°	36	200	200	88
95191	160	160	3,6	45°	84	90	90	88
94045	200	110	4,5	45°	17	201	180	108
94111	200	110	4,5	45°	61	153	110	108
94116	200	160	4,5	45°	18	226	226	108
95201	200	200	4,5	45°	45	245	245	108
95200	200	200	4,5	45°	105	153	153	108

PVC minnkanir



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	DN/ID	emin	Z1	L1
94123	160	110	3,6	33	92
95205	200	160	4,5	13	106

PVC lok



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø DN	D1	emin	L1
94050	110	126	3	38
94121	160	180	3,6	49
95210	200	223	4,6	59

PVC skotmúffur



Vörulýsing




Vörunúmer	Ø dn	emin	L
94053	110	3,4	122
94126	160	3,6	183
95215	200	4,5	226

PVC einstefnulokar



Vörulýsing



Vörunúmer	Ø dn
94056	110
94130	160

Takkamotta / 01 takkapl.



Vörulýsing

Frauðplast-takkamotta fyrir gólfgeislarör. Takkamottan hefur tvennan tilgang, annars vegar að beina hitanum upp í gólfið og hinsvegar að halda plaströrunum á sínum stað.

Stærðir og mál

Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)	Flatarmál (m²)
1245	730	45 (plata+takkar)	0,730	0,91

Salt- og sandkista / 61240



Vörulýsing

440 l. Kista ætluð undir salt eða sand á hálar gangstéttar og vegi. Einnig nýtast þær vel sem geymsluílát til dæmis á leikskólum, íþróttavöllum, við fjölbýlishús og víðar.
Kisturnar sjálfar eru einbyrðungar en lokin tvöföld. Ráðlegast erað setja hespur á kisturnar og loka þeim þannig tryggilega og hindra að þau fjúki upp. Lokin leggjast alveg niður með bakhliðinni á kistunum sem kemur í veg fyrir að þau spennist af.
Kisturnar staflast hver ofan á aðra sem minnkar stórlega rúmmál bæði við flutning og geymslu. Þær eru gular á lit og sjást því auðveldlega í umhverfinu.

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
440	1400	770	760

Olíugeymir / 40615



Vörulýsing

Ø 1200 mm geymir með dælusæti. Þessi geymir er sérstaklega ætlaður til geymslu á gasolíu utandyra. Geymurinn er heilsteyptur úr PE (polyethylene) og stendur á fótum sem gerir hann stöðugan.

Stærðir og mál


Rúmmál (lítrar)	Þvermál (mm)	Lengd (mm)	Þyngd (kg)	Staðlaður litur
1890	1200	1920	74	Grár


Kapalbrunnur, utan þungaumferðar / 62455



Vörulýsing

Þessi kapalbrunnur er ætlaður til að vera vel utan allrar bifreiða umferðar.






Kapalbrunnur með loki, utan þungaumferðar / 62458



Vörulýsing

Kalbrunnur með plastloki og tveimur ryðfríum læsanlegum hespum eða með steinsteyptu jarnbentu loki eða steypujárnsloki og karmi. Skal vera vel utan umferðar bifreiða.





Kapalbrunnur, fyrir þungaumferð / 62507



Vörulýsing

Kapalbrunnur ætlaður í þungaumferð. Nota þarf járnbentan steinsteyptan brunnhring ásamt steypujárnskarmi og loki, 25 eða 40 tonn. Ávallt skal nota járnbentan steinsteyptan brunnhring undir steypujárnskarm.





Landbúnaðarráðherrann / 63100



Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með Polyurethane.
Landbúnaðarráðherrann er öflugasta jarðgerðarílátið á markaðnum eins og nafnið ber með sér og það eina sem hefur verið hannað fyrir íslenskar aðstæður, þ.e. kalda veðráttu. Rúmmálið er um 260 lítrar. Jarðgerðarílátið er einangrað með Polyurethane sem er háeinangrandi efni. Meðalþykkt einangrunar er um 70 mm í veggjum, botni og í loki.
Við allra bestu aðstæður, þegar nóg er af hráefni til jarðgerðar, samsetning hráefnanna er heppileg til jarðgerðar og efnið er vel loftað (oft er rótað í kassanum), má ná því að hafa tilbúið jarðgert efni á 6-7 vikum. Við hefðbundnar heimilisaðstæður er þetta ekki raunhæft og er algengt að jarðgerðin taki 6 til 8 mánuði eða jafnvel allt að einu ári.
Ílátið er úr Polyethylene sem telst vera endurvinnanlegt efni. Ytra og innra byrði jarðgerðarílátsins er með meðalþykkt um 6- 7 mm. Varmaleiðnistuðull er um 1,27 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallað kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
260	840	810	1090

Garðyrkjustjórinn / 63200



Vörulýsing

Tvöfalt jarðgerðarílát einangrað með „lofti“, þ.e. kyrrstætt loft milli byrgða.
Garðyrkjustjórinn er í raun sama jarðgerðarílátið og Landbúnaðarráðherrann nema að einangrunin er 70 mm kyrstætt loft í stað Polyurethane. Jarðgerðarílát Borgarplasts eru þau einu sem eru sér hönnuð og framleidd fyrir íslenskar aðstæður. Rúmmálið er um 260 l.
Við allra bestu aðstæður er hugsanlegt að jarðgera efni á 7-8 vikum en það er óraunhæft að ætla að ná því við hefðbundnar heimilisaðstæður og er eðlilegt að áætla að jarðgerð taki 8 til 14 mánuði. Í köldum veðrum getur orðið erfitt að halda uppi góðum hita í jarðgerðarílátinu sé því ekki sinnt reglulega þ.e. bætt í það hráefni og hrært.
Ytra og innra byrði eru úr um 6- 7 mm þykku Polyethylene (meðalþykkt) og á milli byrða er að meðaltali um 70 mm af kyrrstæðu lofti sem virkar sem einangrun. Varmaleiðnistuðull er um 2,17 W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
260	840	810	1090

Húskarlinn, óeinangrað ílát / 63300



Vörulýsing

Einfalt (einbyrðungur) óeinangrað jarðgerðarílát.
Þetta Jarðgerðarílát er einbyrðungur, nema lokið, og ódýrasta útfærslan af jarðgerðarílátum Borgarplasts. Rúmmál er 440 lítrar. Lokið er tvöfalt með kyrrstæðu lofti milli byrða en loftið virkar sem einangrun.
Þessi gerð jarðgerðaríláta tapar varma hratt og því tekur jarðgerðin langan tíma. Við bestu aðstæður og umhirðu má reikna með að jarðgerðin taki allt að 18-20 vikur. Eðlilegt er þó að gera ráð fyrir að jarðgerð taki allt að 3 árum við íslenskar aðstæður. Jarðgerðarílátið hentar vel fyrir garðaúrgang.
Byrðið eru úr 6- 7 mm Polyethylene. Varmaleiðnistuðull* er um3,74
W/m2 °C. (Varmaleiðnistuðull (k-gildi) er eðlisfræðileg stærð sem gefur hugmynd um hve mikill varmi tapist á ákveðnu flatarmáli. Stundum kallaður kólnunartala).
Húskarlinn getur hentað mjög vel innanhúss þar sem ekki frýs.

Hægt er að setja hitamæli á ílátið (sjá mynd) og fylgjast þannig með hitanum (hitamælir fylgir ekki með).

Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)
440	840	810	1090

VT 330 vegatálmi / 61200




Vörulýsing


Vegatálmi er fáanlegur í rauðum og hvítum lit.

Tálmarnir eru heppilegir þar sem stýra þarf akandi, gangandi og hjólandi umferð. Hægt er að festa tálmana saman á endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Blikkljósum og ýmsum öðrum öryggis-og leiðbeiningarbúnaði er hægt að koma fyrir á vegatálmunum. Tálmarnir eru ekki ætlaðir sem árekstrarvörn.

Tálmarnir eru léttir, meðfærilegir og vega aðeins 24 kg. Hægt er að þyngja tálmana með því að setja í þá vatn. Blanda má salti í vatnið til þess að koma í veg fyrir að það frjósi (sjá Almennt). Tæming tálmans í gegnum afrennsli er auðveld.

Stafla má tálmunum saman og taka þeir þá minna pláss í geymslu.





Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
330	1490	510	810	24

VT 100 vegatálmi / 61215




Vörulýsing

Lágur vegatálmi er fáanlegur í rauðum og hvítum lit.

Tálmarnir eru heppilegir þar sem stýra þarf akandi, gangandi og hjólandi umferð. Hægt er að festa tálmana saman á endunum með einföldum hætti og má snúa þeim um 26° í læstri stöðu. Tálmarnir eru ekki ætlaðir sem árekstrarvörn.

Tálmarnir eru léttir, meðfærilegir og getur einn maður borði slíkan tálma sem vegur aðeins 12 kg. Hægt er að þyngja tálmana með því að setja í þá vatn. Blanda má salti í vatnið til þess að koma í veg fyrir að það frjósi (sjá Almennt). Tæming tálmans í gegnum afrennsli er auðveld.



Stærðir og mál

Rúmmál (lítrar)	Lengd (mm)	Breidd (mm)	Hæð (mm)	Þyngd (kg)
100	1620	360	220	12